

賃貸借物品仕様書

(1) 縫製仕様

- * 間仕切カーテンのフックは、錆びに強いステンレス製(SUS304)とすること。
また、カーテンがレール・ランナーから脱落しないよう、フックを縫い付け方式にしていること。
- * タッセルバンドは、カーテン1枚につき1本使用する。(但し、レースカーテンは除く。)
- * 上記タッセルバンドは、ふさ掛けを使用せずに単独でカーテンをまとめられるものとし、カーテンへの着脱が可能であること。
- * 防災ラベルは、カーテン1枚ごとに、見えやすい位置に縫着すること。
- * サイズラベルは、カーテン1枚ごとに、縫着すること。
- * 間仕切りカーテンはヒダなし縫製とすること。
- * 窓に取付けるドレープカーテン及び遮光カーテンの生地は仕上がり寸法に対し1.5倍使い以上とすること。

(2) 生地・素材・商品・性能

ア 間仕切カーテン(上部メッシュ)

品名	リリカラ社製ニューホスピタル(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	制菌性能(MRSA増殖抑止)		
品質性能	耐光堅牢度		5級
	洗濯堅牢度	変退色	5級
	洗濯堅牢度	汚染	5級
	収縮率	タテ	-1.0%
	収縮率	ヨコ	-1.0%
防災性能	防災ラベル(イ)		
他	上部メッシュ部は消防法上、天井から600mm以上開けた縫製とすること。 また、スプリンクラー散水透過率が65%以上であること。		

イ 間仕切カーテン(メッシュなし)

品名	リリカラ社製ニューホスピタルプレーン(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	制菌性能(MRSA増殖抑止)		
品質性能	耐光堅牢度		5級
	洗濯堅牢度	変退色	5級
	洗濯堅牢度	汚染	5級
	収縮率	タテ	-1.0%
	収縮率	ヨコ	-1.0%
防災性能	防災ラベル(イ)		

ウ 窓カーテン(ドレープ)

品名	リカラ社製エコメリー(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	耐光堅牢度		4級
	洗濯堅牢度	変退色	4~5級
	洗濯堅牢度	汚染	4~5級
	収縮率	タテ	-0.5%
	収縮率	ヨコ	-0.5%
防炎性能	防炎ラベル(イ)		

エ 暗幕カーテン

品名	サンゲツ社製ミュンヘンⅡ(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	耐光堅牢度		4~5級
	洗濯堅牢度	変退色	5級
	洗濯堅牢度	汚染	4~5級
	収縮率	タテ	-0.5%
	収縮率	ヨコ	-0.5%
防炎性能	防炎ラベル(イ)		

オ 暗幕カーテン(裏地付き)

品名	表地:サンゲツ社製PK1306(若しくは同等品以上) 裏地:サンゲツ社製PK1540(若しくは同等品以上)		
素材	表地:ポリエステル100% 裏地:表面ポリエステル100%、裏面ポリウレタン樹脂		
性能	収縮率	タテ	-0.5%
	収縮率	ヨコ	-0.5%
	遮光1級		
防炎性能	防炎ラベル(イ)		

カ 遮光カーテン1級

品名	サンゲツ社製キングストーン(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	耐光堅牢度		4~5級
	洗濯堅牢度	変退色	4~5級
	洗濯堅牢度	汚染	4~5級
	収縮率	タテ	-1.0%
	収縮率	ヨコ	-1.0%
防炎性能	防炎ラベル(イ)		

キ 遮光カーテン2級

品名	サンゲツ社製オタワ(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	耐光堅牢度		5級
	洗濯堅牢度	変退色	5級
	洗濯堅牢度	汚染	4~5級
	収縮率	タテ	-0.5%
	収縮率	ヨコ	0.0%
防炎性能	防炎ラベル(イ)		

ク 窓カーテン(レース)

品名	川島織物セルコン社製ミヌーテ(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
防炎性能	防炎ラベル(イ)		
他	ミラーレース		

ケ 窓カーテン(遮熱レース)

品名	リリカラ社製LC-20514(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	耐光堅牢度		4級
	洗濯堅牢度	変退色	5級
	洗濯堅牢度	汚染	5級
	収縮率	タテ	-0.7%
	収縮率	ヨコ	-0.3%
防炎性能	防炎ラベル(イ)		
他	カケンレフランプ法による遮熱率25%以上		

コ シャワーカーテン

品名	サンゲツ社製PK1120(若しくは同等品以上)		
素材	ポリエステル100%		
	耐光堅牢度		5級
	洗濯堅牢度	変退色	5級
	洗濯堅牢度	汚染	5級
	収縮率	タテ	0.0%
	収縮率	ヨコ	0.0%
防炎性能	防炎ラベル(イ)		

サ ロールスクリーン

品名	トソー社製コルト(若しくは同等品以上)
操作	チェーン式
素材	スクリーン : ポリエステル100%
防炎性能	防炎
設置箇所	3F通路(521号前)・通路(515号前)
他	賃借人の指定するA3サイズ(横420mm縦297mm)の印刷物を転写することとする。

品名	ニチベイ社製プールス(若しくは同等品以上)
操作	チェーン式
素材	スクリーン : ポリエステル100%
防炎性能	防炎
設置箇所	2F廊下4(事務室前)