

## 海洋深層水分析結果 — 平成27年2月実施分

分析試料採水日 : 平成27年2月4日  
 分析実施機関 : 社団法人 高知県食品衛生協会  
 分析方法 : 水道法に定める検査法準用 (\* 1)

高知県海洋深層水研究所

分析項目	平成27年2月4日		水道法基準値		ミネラルウォーター 原水基準		参考値	
		備考		備考		備考	海水の一般的な性状	出典等
一般細菌	0 /ml		100 /ml以下		100 /ml以下		—	
大腸菌	検出せず		検出されないこと		検出されないこと		—	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l未満		0.003 mg/l以下		0.01 mg/l以下		0.00007 mg/kg	※1
水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満		0.0005 mg/l以下		0.0005 mg/l以下		1.4E-07 mg/kg	※1
セレン及びその化合物	0.005 mg/l未満		0.01 mg/l以下		0.01 mg/l以下		0.000155 mg/kg	※1,2
鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満		0.01 mg/l以下		0.05 mg/l以下		2.7E-06 mg/kg	※1
ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l未満		0.01 mg/l以下		0.05 mg/l以下		0.0012 mg/kg	※1
六価クロム化合物	0.005 mg/l未満		0.05 mg/l以下		0.05 mg/l以下		0.00021 mg/kg	※1
亜硝酸態窒素	***		0.04 mg/l以下		—		—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l未満		0.01 mg/l以下		0.01 mg/l以下		—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l		10 mg/l以下		10 mg/l以下		—	
フッ素及びその化合物	1.4 mg/l	注1	0.8 mg/l以下		2 mg/l以下		1.3 mg/kg	※1
ホウ素及びその化合物	4.3 mg/l	注1	1.0 mg/l以下		30 mg/l以下	※3	26 mg/kg	※3,4
四塩化炭素	0.0002 mg/l未満		0.002 mg/l以下		—		—	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満		0.05 mg/l以下		—		—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満		0.04 mg/l以下		—		—	
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満		0.02 mg/l以下		—		—	
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.01 mg/l以下		—		—	
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満		0.03 mg/l以下		—		—	
ベンゼン	0.001 mg/l未満		0.01 mg/l以下		—		—	
塩素酸	0.3 mg/l未満		0.6 mg/l以下		—		—	
クロロ酢酸	0.002 mg/l未満		0.02 mg/l以下		—		—	
クロロホルム	0.001 mg/l未満		0.06 mg/l以下		—		—	
ジクロロ酢酸	0.004 mg/l未満		0.04 mg/l以下		—		—	
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.1 mg/l以下		—		—	
臭素酸	***		0.01 mg/l以下		—		—	
総トリハロメタン	0.004 mg/l未満		0.1 mg/l以下		—		—	
トリクロロ酢酸	0.02 mg/l未満		0.2 mg/l以下		—		—	
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l未満		0.03 mg/l以下		—		—	
ブロモホルム	0.001 mg/l未満		0.09 mg/l以下		—		—	
ホルムアルデヒド	0.008 mg/l未満		0.08 mg/l以下		—		—	
亜鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満		1.0 mg/l以下		5 mg/l以下		0.00035 mg/kg	※1
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l未満		0.2 mg/l以下		—		—	
鉄及びその化合物	0.03 mg/l未満		0.3 mg/l以下		—		0.00003 mg/kg	※1
銅及びその化合物	0.01 mg/l未満		1.0 mg/l以下		1 mg/l以下		0.00015 mg/kg	※1
ナトリウム及びその化合物	11000 mg/l	注1	200 mg/l以下		—		10780 mg/kg	※1
マンガン及びその化合物	0.005 mg/l未満		0.05 mg/l以下		2 mg/l以下		0.00002 mg/kg	※1
塩化物イオン	20000 mg/l	注1	200 mg/l以下		—		19350 mg/kg	※1
カルシウム	420 mg/l		—		—		412 mg/kg	※1
マグネシウム	1300 mg/l		—		—		1280 mg/kg	※1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	6380 mg/l	注1	300 mg/l以下		—		( 6278 mg/kg)	※5
蒸発残留物	38600 mg/l		500 mg/l以下		—		—	
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満		0.2 mg/l以下		—		—	
ジェオスミン	0.000001 mg/l未満		0.00001 mg/l以下		—		—	
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満		0.00001 mg/l以下		—		—	
非イオン界面活性剤	0.005 mg/l未満		0.02 mg/l以下		—		—	
フェノール類	0.0005 mg/l未満		0.005 mg/l以下		—		—	
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/l		3 mg/l以下		12 mg/l以下	※6	—	
pH値	7.8		5.8 ≤, ≤8.6		—		—	
味	***		異常でないこと		—		—	
臭気	異常なし		異常でないこと		—		—	
色度	1 度未満		5 度以下		—		—	
濁度	0.1 度未満		2 度以下		—		—	
硫化物(硫化水素として)	0.01 mg/l未満		—		0.05 mg/l以下		—	
有機リン化合物	0.004 mg/l未満		—		—		—	
バリウム	0.05 mg/l未満		—		1 mg/l以下		0.015 mg/kg	※1
カリウム	399 mg/l		—		—		399 mg/kg	※1
硫酸イオン	2870 mg/l		—		—		2648 mg/kg	※4
1,2-ジクロロエタン	0.0004 mg/l未満		—		—		—	
トルエン	0.04 mg/l未満		—		—		—	

\* 分析方法 \* 1 必ずしも学術的な超微量分析を実施しているものではなく、安全性を確認するための分析です。  
 \* 分析結果備考 注1 海洋深層水は海水ですので、海水の一般的な性状(参考値)と同程度の値となります。  
 また、海洋深層水からミネラルウォーター等を製造する際には逆浸透膜による脱塩処理を行いますので、処理後は基準値未満の濃度になります。  
 \* 参考値単位(mg/kg) 参考値の値を 1.023 倍することで概ね mg/l の単位に変換できます。  
 \* 参考値出典等 ※1 : Elemental Distribution Overview (by Nozaki Yoshiyuki)、※2 : Se(IV)+Se(VI)、  
 ※3 : ホウ酸として、※4 : 海水の科学と工業(日本海水学会編)  
 ※5 : 次式により計算した。 硬度 = (カルシウム × 2.5) + (マグネシウム × 4.1)  
 分析データはキレート滴定法  
 ※6 : 過マンガン酸カリウム消費量として