A 11 E	<b>1</b> → 11	名 割 D	11 TL 1A	木 制 口		1
会社名 (所在地)	製品名	象 製 品 規格	製品名	査 製 品 規格	— 検査完了日 	備
	環境Ⅱ	陸上部用(植生)(控450) 水中部用(漁巣)	環境Ⅱ	陸上部用(植生)(控450)		
芸東ブロック工業企業組合 (室戸市室津)			7.1 = 7° D.0 h	井土刑 - 協250	一 令和元年7月30日	
	アントラーブ・ロック	基本型・縦半・横半・1/4型 控350	· ·	基本型 控350		
	型ブロック	基本型·縦半·横半·1/4型 控800-A		基本型 控800-A		
嶺北興産(株) (長岡郡本山町本山)	I型ブロック(擬石)			控800(擬石)	令和元年6月25日	
	アントラーフ゛ロック	基本型・縦半・横半・1/4型 控350 高知県型	· ·	基本型 控350 高知県型		
	KPブロック	基本型・縦半・横半・1/4型 控500	ドトノロック	基本型 控500		
四国ブロック工業(株) (吾川郡いの町柳瀬)	I型ブロック(滑面・擬石)	高知県型 控650~2000 基本型・縦半・横半・1/4型	I型ブロック(滑面)	高知県型 控800A 基本型	── ── 令和元年6月26日 ──	
	I型ブロック 基礎ブロック	控800用 底面勾配タイプ	I型ブロック 基礎ブロック	控800用 底面勾配タイプ		
	プレガードⅡ			BC-20		
	箱型U字側溝	300×300·300×400(縦断)	箱型U字側溝	300×300(縦断)		
	相主の子関係	蓋300型	相主の子関係			
	アントラーⅡ 基本型A	基本型・縦半・横半・1/4型 控500	アントラー II 基本型A	基本型 控500		
	カーディアンフ゛ロック	基本型-1250m2(擬石)5分	カーテ゛ィアンフ゛ロック	基本型-1250m2(擬石)5分		
(有)高橋コンクリート (高岡郡越知町乙)	  I型ブロック(滑面・擬石)	控650~2000	  型ブロック(擬石)	控800	令和元年6月13日	
	空ノロック(滑画・擬石)	基本・縦半・横半・1/4型	1至ノロック(擬石)	基本		
	アントラーフ・ロック	基本・縦半・横半・1/4型 控350 高知県型	アントラーフ゛ロック	基本型 控350		
	アントラーⅡ 基本(擬石面)	基本・縦半・横半・1/4型	アントラー II (擬石面)	高知県型 基本型 控500		
			I型ブロック 基礎版	1250型 底面勾配タイプ		
島崎商事(株)	落ちふた式U形側溝		落ちふた式U形側溝	3種 300A(L=2000)		
(高岡郡佐川町加茂) 高岡コンクリート工業(有) (土佐市蓮池)	落ちふた式U形側溝蓋		落ちふた式U形側溝蓋	3種 300 PC4	令和元年5月20日	
	アントラーブ・ロック	i :		控350 基本型		<del>                                     </del>
	カーディアンブロック		·	5分控800 基本型		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			1	<u> </u>
	落ちふた式U形側溝		落ちふた式U形側溝	3種 300A(L=2000)	令和元年6月18日 —	
	落ちふた式U形側溝蓋		落ちふた式U形側溝蓋	3種 300		
	歩車道境界ブロック付L型側溝	PL400・PL500 標準型・横断型・民地・摺付	歩車道境界ブロック付L型側溝	PL400-150 標準(L=600)		
土佐ブロック工業(株) (土佐市高岡甲)	DFレール側溝(標準・横断)	300×300~300×1100·400×400 ~400×1200·500×400~500×14	DFレール側溝(標準)	300×300×2000 標準		
	 DFレール側溝蓋	00·600×400~600×900 車道用300 <b>~</b> 600	   DFレール側溝蓋			
	Nブロック(基本形)			998×998×500		
	Gベース	1	Gベース	400 × 800 × 2000		
松井ブロック(有) (須崎市浦ノ内灰方)	アントラーブロック(滑面、擬石)			基本型 控350 擬石	一 令和元年6月26日	
	I型ブロック基礎		I型ブロック基礎	控800 路側用		
	I型ブロック(滑面・擬石)	控650~2000  基本・縦半・横半・1/4型	【型フロック(滑面)	控800 滑面 基本型		
松井建材(有) (須崎市浦ノ内西分) (有)須崎サブコン (高岡郡中土佐町久礼)	上ぶた式U形側溝	150~600	上ぶた式U形側溝	1種 300B	令和元年6月26日	
	ベンチフリューム	2-200~2-700	ベンチフリューム	2-300 × 2000		
	ジョイントフリューム	H=300~1600	ジョイントフリューム	(用水)450×450×2000		
	ARVS側溝	標準300 * 300 * 2000他300~1100		標準300 * 300 * 2000		
		PI 400 • PI 500		PL400-150-600		
	歩車道境界プロック付L型側溝	標準型•横断型••摺付	歩車道境界ブロック付L型側溝	標準型		
				1赤年主 BC-20		
		·				
	笠コンフレーム(標準・塩害)   ベースブロック	H500~800 * B600~1000 H700*B800~850	笠コンフレーム(塩害)	1500*1500*1170		
	耐震性プレキャストL型擁壁(れき質土・砂質土)		┃ ■耐震性プレキャストL型擁壁(砂質土)	H=2000	1	
	プレガードⅡ	BC-4~BC-20 \ A-8~A-20		BC-20	1	
	かんたん側溝	·	かんたん側溝	(DNV1) 300 × 400 × 2000	令和元年6月27日 令和元年8月21日	
	KOプロック		KOプロック	控800		
	歩車道境界ブロック付 DOーI型30	· ·	歩車道境界ブロック付 DO-I型30	-		
	コン 十足ががノロノノリ ロロー1至30			n-250 3種 300A		1
		13.7 → 10.0 ↑				
	落ちふた式U型側溝	, <del>-</del>		·-		
	落ちふた式U型側溝蓋	3種 300	落ちふた式U型側溝蓋	3種 300		
	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝	3種 300 1種 240~600	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝	3種 300 1種 300B		
四万十コンクリート㈱	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準)	3種 300 1種 240~600 基本・縦半・横半・1/4型	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブ ロック 基本型A(標準)	3種 300 1種 300B 基本型 A		
	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 240~600 基本·縦半·横半·1/4型 基本·縦半·横半·1/4型	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520	令和元年6月26日	
	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゅう四万十	3種 300 1種 240~600 基本·縱半·横半·1/4型 基本·縱半·横半·1/4型 基本型 A 控520	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラーII 基本型A(標準) せいりゅう四万十	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520	令和元年6月26日	
	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゅう四万十 カーディアンプロック	3種 300 1種 240~600 基本・縦半・横半・1/4型 基本・縦半・横半・1/4型 基本型 A 控520 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラーⅡ 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面	令和元年6月26日	
高岡郡四万十町床鍋)	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゅう四万十	3種 300 1種 240~600 基本・縦半・横半・1/4型 基本・縦半・横半・1/4型 基本型 A 控520 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型 基本・縦半・横半・1/4型	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンブロック アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520		
高岡郡四万十町床鍋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 240~600 基本・縦半・横半・1/4型 基本・縦半・横半・1/4型 基本型 A 控520 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型 基本・縦半・横半・1/4型 控800用 底面勾配タイプ	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーゴロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面	令和元年6月26日 令和元年6月28日	
高岡郡四万十町床鍋)	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゅう四万十 カーディアンプロック アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 240~600 基本・縦半・横半・1/4型 基本・縦半・横半・1/4型 基本型 A 控520 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型 基本・縦半・横半・1/4型 控800用 底面勾配タイプ	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンブロック アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520		
高岡郡四万十町床鍋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 240~600 基本・縦半・横半・1/4型 基本・縦半・横半・1/4型 基本型 A 控520 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型 基本・縦半・横半・1/4型 控800用 底面勾配タイプ 基本・縦半・横半・1/4型 H=600~4000	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーゴロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラー II 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土)	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520 控800用 底面勾配タイプ		
高岡郡四万十町床鍋) 笹岡ブロック街	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープ 「ロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプ 「ロック アントラー II 基本型A(標準)	3種 300 1種 240~600 基本・縦半・横半・1/4型 基本・縦半・横半・1/4型 基本型 A 控520 控幅自由・1.0m2型・1.861m2型 基本・縦半・横半・1/4型 控800用 底面勾配タイプ 基本・縦半・横半・1/4型 H=600~4000 控800~1000	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラーII 基本型A(標準) せいりゅう四万十 カーディアンプロック アントラーII 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土)	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520 控800用 底面勾配タイプ H=2000 控800(擬石)		
高岡郡四万十町下呉地) ————————————————————————————————————	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゅう四万十 カーディアンプロック アントラー II 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土・砂質土)	3種 300  1種 240~600  基本・縦半・横半・1/4型  基本・縦半・横半・1/4型  基本型 A 控520  控幅自由・1.0m2型・1.861m2型  基本・縦半・横半・1/4型  控800用 底面勾配タイプ  基本・縦半・横半・1/4型  H=600~4000  控800~1000  基本・縦半・横半・1/4型	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラーⅡ 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラーⅡ 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土)	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520 控800用 底面勾配タイプ		
高岡郡四万十町床鍋) 笹岡ブロック(有) 高岡郡四万十町下呉地) 三共コンクリート(株)	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンブロック アントラー II 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土・砂質土) I型ブロック ガイアブロック	3種 300  1種 240~600  基本・縦半・横半・1/4型  基本・縦半・横半・1/4型  基本型 A 控520  控幅自由・1.0m2型・1.861m2型  基本・縦半・横半・1/4型  控800用 底面勾配タイプ  基本・縦半・横半・1/4型  円=600~4000  控800~1000  基本・縦半・横半・1/4型  基本型  控450・500	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーゴロック 基本型A(標準) アントラー耳 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラー耳 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土) I型ブロック ガイアブロック	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520 控800用 底面勾配タイプ H=2000 控800(擬石) 基本型		
高岡郡四万十町床鍋) 笹岡ブロック(有) 高岡郡四万十町下呉地)	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラー II 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土・砂質土)	3種 300  1種 240~600  基本・縦半・横半・1/4型  基本・縦半・横半・1/4型  基本型 A 控520  控幅自由・1.0m2型・1.861m2型  基本・縦半・横半・1/4型  控800用 底面勾配タイプ  基本・縦半・横半・1/4型  円=600~4000  控800~1000  基本・縦半・横半・1/4型  基本型  控450・500	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラーII 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラーII 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土) I型ブロック ガイアブロック	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520 控800用 底面勾配タイプ H=2000 控800(擬石) 基本型 基本型	令和元年6月28日	
高岡郡四万十町床鍋) 笹岡ブロック(有) 高岡郡四万十町下呉地) 三共コンクリート(株)	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラーブロック 基本型A(標準) アントラー II 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンブロック アントラー II 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土・砂質土) I型ブロック ガイアブロック	3種 300  1種 240~600  基本・縦半・横半・1/4型  基本・縦半・横半・1/4型  基本型 A 控520  控幅自由・1.0m2型・1.861m2型  基本・縦半・横半・1/4型  控800用 底面勾配タイプ  基本・縦半・横半・1/4型  H=600~4000  控800~1000  基本・縦半・横半・1/4型  基本型  控450・500	落ちふた式U型側溝蓋 鉄筋コンクリートU形側溝 アントラープロック 基本型A(標準) アントラーⅡ 基本型A(標準) せいりゆう四万十 カーディアンプロック アントラーⅡ 基本型A(標準) I型ブロック基礎 耐震性L型擁壁(れき質土) I型ブロック ガイアブロック SKブロック プレガードⅡ	3種 300 1種 300B 基本型 A 基本型 A 控520 基本型 A 控520 1.861m2型 表面 裏面 基本型 A 控520 控800用 底面勾配タイプ H=2000 控800(擬石) 基本型 基本型 基本型	令和元年6月28日	