

令和6年度 コンクリート2次製品の工場品質検査完了製品一覧表

会社名 (所在地)	検査対象製品		抜取検査製品		検査完了日	備考
	製品名	規格	製品名	規格		
芸東ブロック工業企業組合 (神戸市室津)	アントラー II 350・450	控350・450基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面・石張面)アントラー II基礎盤	アントラー II 350	控350 基本型(擬石面)	令和6年7月10日	
	アントラー II 500・550	控500・550基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面)アントラー II基礎盤	アントラー II 500	控500 基本型(擬石面)		
	I型ブロック	控800～1000 基本型・縦半・横半・1/4型(滑面・擬石面)I型ブロック基礎盤	I型ブロック	控800 基本型(擬石面)		
嶺北興産(株) (長岡郡本山町本山)	I型ブロック	控800～1500 基本型・縦半・横半・1/4型	I型ブロック	控800 基本型(擬石)	令和6年7月24日	
	アントラーブロック	控350 基本型・縦半・横半・1/4型	アントラーブロック	控350 基本型		
	KPブロック	控350～550 基本型・縦半・横半・1/4型	KPブロック	控500 基本型		
四国ブロック工業(株) (吾川郡いの町柳瀬)	I型ブロック	控650～2000 基本型・縦半・横半・1/4型(滑面・擬石面) I型ブロック基礎盤 控800～2000	I型ブロック(滑面)	控800 基本型	令和6年7月3日	
	プレガード II (標準・弱者対応型)	BC-800～BC-1900、A-1000～A-1500	プレガード II (標準)	BC-800		
	アントラーブロック	控350・基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面・石張面)アントラー基礎盤	アントラーブロック	控350 基本型(擬石面)		
	アントラー II 350・450	控350・450基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面・石張面)アントラー II基礎盤	アントラー II 350	控350 基本型(擬石面)		
	アントラー II 500・550ハネ付	控500・550基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面)アントラー II基礎盤	アントラー II 500ハネ付	控500 基本型(擬石面)		
	N-SPCウォールパネル(標準・特厚)基礎ブロック	995X1000 標準・特厚	N-SPCウォールパネル	995X1000 標準		
	ガーディアンブロック	控幅自由・1.0m2型・1.861m2型	ガーディアンブロック	(擬石面)1.861m2型 1250A		
高岡コンクリート工業(有) (土佐市蓮池)	アントラー II(擬石面)	控350・450 基本・縦半・横半・1/4型 アントラー II基礎盤	アントラー II(擬石面)	控450 基本型	令和6年8月2日	
	環境 II	控450 陸上部用(植生) 水中部用(漁業)環境 II基礎盤	環境 II	控450 陸上部用(植生)		
土佐ブロック工業(株) (土佐市高岡甲)	落ちふた式U形側溝	1種 250～500 3種 250～500	落ちふた式U形側溝	3種 300A(L=2000)	令和6年7月23日	
	落ちふた式U形側溝蓋	1種 250～500 3種 300～500	落ちふた式U形側溝蓋	3種 300		
	歩車道境界ブロック付L型側溝	PL400・500 標準型・民地・横断・歩行者・摺付・駒止	歩車道境界ブロック付L型側溝	PL400-150 標準(L=600)		
	DFレール側溝(標準・横断)	300×300～1100 400×400～1200 500×400～1400 600×400～900	DFレール側溝(標準)	300×300×2000		
	DFレール側溝蓋	車道用300～600	DFレール側溝蓋	車道用300		
	Nブロック	I型 控500 基本・横半	Nブロック	控500 基本 998×998×500		
	Gベース	H400×B800～1100×L2000	Gベース	400×800×2000		
(有)高橋コンクリート (高岡郡越知町乙)	I型ブロック	控800～2000 基本・縦半・横半・1/4型(滑面・擬石面) I型ブロック基礎盤 控800～2000用	I型ブロック	控800 基本型	令和6年7月8日	
	アントラーブロック	基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面・石張面)アントラー基礎盤	アントラーブロック	控350 基本型		
	アントラー II 350・450・500	控350・450・500基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面・石張面)アントラー II基礎盤	アントラー II 350	控350 基本型		
	アントラー II 500・550ハネ付	控500・550基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面)アントラー II基礎盤	アントラー II 500	控500 基本型		
島崎商事(株) (高岡郡佐川町加茂)	I型ブロック	控800～1000 基本・縦半・横半・1/4型(滑面・擬石面)	I型ブロック(滑面)	控1000(滑面)基本型	令和6年7月18日	
	アントラーブロック	控350 基本・縦半型・1/4型	アントラーブロック	控350 基本型		
	落ちふた式U形側溝	3種 300A	落ちふた式U形側溝	3種 300A		
	落ちふた式U形側溝蓋	3種 300	落ちふた式U形側溝蓋	3種 300		
松井建材(有) (須崎市浦ノ内西分)	ベンチフリューム	2-350～2-700 L=1000 2000	ベンチフリューム	2-600×2000	令和6年7月9日	
	ジョイントフリューム	(用水・排水)H=300～1600 L=2000	ジョイントフリューム	(用水)450×450×2000		
	VS側溝	(標準・横断・暗渠) W=300～1100	ARVS側溝	(標準)300×300×2000		
	プレガード II	BC-1200～BC-800	プレガード II	BC-800(BC-20)		
	耐震性プレキャストL型擁壁	H=600～3000(礫質土・砂質土)	耐震性プレキャストL型擁壁	H=2000(礫質土)		
	笠コンフリューム	H500～2500*B600～1500(標準・塩害)	笠コンフリューム	1500*1500*1170(塩害)		
	ベースブロック	H700～1000*B600～1000				
(有)須崎サブコン (高岡郡中土佐町久礼)	プレガード II	BC-800～BC-1200、A-1000～A-1500	プレガード II	BC-800	令和6年7月30日	
	KOブロック	(基本・横半)控800・1000・1250、1500	KOブロック	(基本)控800		
	落ちふた式U型側溝	1種 250～500A 3種 250～400B	落ちふた式U型側溝	3種 300A		
	落ちふた式U型側溝蓋	1種 250～500 3種 250～300	落ちふた式U型側溝蓋	3種 300		
	DO側溝	別紙2のとおり	歩車道境界ブロック付 DO-I型300A	Do-I型 300A(h=250)		
松井ブロック(有) (須崎市浦ノ内灰方)	I型ブロック	控650～2000 基本型・縦半・横半・1/4型(滑面・擬石)	I型ブロック	控800(滑面) 基本型	令和6年7月11日	
	I型ブロック基礎	控800～1500 基本型・半型 山留用・路側用・岩着用	I型ブロック基礎	控800 路側用		
	アントラーブロック	控350 基本型・縦半・横半・1/4型(滑面・擬石・石張り)	アントラーブロック	基本型 控350(擬石)		
	上ぶた式U形側溝	150～600	上ぶた式U形側溝	1種 240×600		
	ベンチフリューム	2-200～2-300 L=1000 2000	ベンチフリューム	2-250×2000		
	ジョイントフリューム	(用水・排水)H=300～400 L=2000	ジョイントフリューム	(用水)300×300×2000		
	歩車道境界ブロック付L型側溝	PL400・PL500 (標準・民地・歩行者・自転車・駒止・摺付)	歩車道境界ブロック付L型側溝	PL400-150-600 民地型		
四万十コンクリート(株) (高岡郡四万十町床鍋)	鉄筋コンクリートU形側溝	FAU1種 240～600 L=2000	鉄筋コンクリートU形側溝	FAU1種 300B L=2000	令和6年7月10日	
	アントラーブロック	基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面・石張面)アントラー基礎盤	アントラーブロック	控350×1250×800 基本型(擬石面)		
	アントラー II 350・450・500	控350・450・500基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面・石張面)アントラー II基礎盤	アントラー II 350	控350×1250×800 基本型(擬石面)		
	アントラー II 500・550ハネ付	控500・550ハネ付基本型・縦半・横半・1/4型(擬石面)アントラー II基礎盤	アントラー II 500	控500×1250×800 基本型(擬石面)		
	せいらいゆう四万十	控510 基本・縦半 底有り・底無し せいらいゆう四万十基礎盤	せいらいゆう四万十	底有り基本型 1000×500×510		
	ガーディアンブロック 控幅自由	控幅自由・1.0m2型・1.861m2型(擬石面・石張面) 基本・縦半・横半・1/4型 ガーディアンブロック基礎盤	ガーディアンブロック	1.861m2型(擬石面) 800A基本型 1665×1118×800		
笠岡ブロック(有) (高岡郡四万十町下具地)	アントラー II 500・550 ハネ付	控500・550 基本型・縦半・横半・1/4型(滑面・擬石面)アントラー II基礎盤	アントラー II	控500×1250×800 基本型(擬石面)	令和6年7月18日	
	クリブロック	基本・4角・5角	クリブロック	360型基本 1070×1070×350		
三共コンクリート(株) (宿毛市平田町戸内)	耐震性L型擁壁	H=600～4000(れき質土・砂質土)	耐震性L型擁壁	H=1500(れき質土)	令和6年7月26日	
	I型ブロック	控800～1000 基本・縦半・横半・1/4型・基礎盤(滑面・擬石面)	I型ブロック	控800 基本型(擬石面)		
	夢グリーン(I・II 45型)	控350・450 基本・縦半・横半・1/4型・基礎盤	夢グリーンII 45型	控450 基本型		
	SKブロック	控350・450・500 基本・縦半・横半・1/4型・基礎盤	SKブロック	控500 基本型		
	ガイアブロック	控600 横半・左右縦半型・左右1/4型・ ガイアブロック基礎盤	ガイアブロック	控600 基本型		
プレガード II	BC-800～BC-1900、A-1000～A-1500	プレガード II	BC-800			

検査対象製品	
製品名	規格
DO側溝	
DOA,(G),(ALLG)	250・300A・300B・400A・500A
DOA(桝)	300A
DOB,(G),(桝)	300A・400A
DOBスリットタイプ,(G)	300A
DOB(基礎付),(G),(桝)	400A
DOB(基礎付),(基礎無),(G),(桝)	400A
DO-S2B,(G),(桝)	300A・400A
DO-Sg2B,(G)	300A
DO-S2V,(桝),DO-Sg2V	200
DO-I型,(G),(桝)	300A
DO管	250~800・1000
かんたん側溝	
FNV1,2,3 FNC1,2,3 NNV1,3 NNC1,3	B 300×H 300~H 1200 B 400×H 400~H 1400 B 500~B 600×H 400~H 2000 B 700~B 2000×H 500~H 2000
FHV1	B 300×H 500~H 1100 B 400×H 500~H 1400 B 500×H 500~H 2000 B 600,B 700×H 600~H 2000 B 800~B 1000×H 700~H 2000 B 1100×H 900~H 2000 B 1300~B 1500×H 600~H 2000
DNV1	B 300×H 300~H 1200 B 400×H 400~H 1400 B 500×H 400~H 1500 B 600×H 400~H 2000 B 700~B 1000×H 500~H 2000
NHV1T	B 300,B 400×H 600~H 1500 B 500,B 600×H 500~H 2000
FOsC1,2,3,FOsCG1,3,FOsE1,2,3 FOsEG1,3,FOgC1,2,3,FOgE1,2,3 FOgCG1,3,FOgEG1,3	B 300 ~ B 2000 " "
FOsCG2,FOsEG2 FOgCG2,FOgEG2	B 700 ~ B 2000 "
FOsP3,FOsPG3	B 300 ~ B 600
COsH1,COsHG1,COsV2,COsVG2 COsHP,COsHV,COsP,COsPG1 COgH1,COgHG1,COgV2,COgVG2 COgHV,COgP1,COgPG1	B 300 ~ B 400 " " "
COsM1,COsMG1,COsMP,COsMV COgM1,COgMG1,COgMP	B 300 ~ B 600 "
CTsH1,CTsHG1,CTsHV,CTsV2,CTsVG2	B 300 ~ B 500
DOsC1,DOsE1,DOsE3,DOgC1,DOgE1	B 300 ~ B 1000