

別記3 住民基本台帳ネットワークシステムに係る代表端末等の明細表及び仕様表

■代表端末

項番	型番	品名	仕様	メーカー	数量
代表端末 1台					
1	N8100-2767Y	Express5800/R110j-1 2x3.5型ドライブモデル	本体(フレームモデル) 1U, 2x 3.5 型モデル, GPU セレクタブル, GPU HS 添付, メモリセレクタブル, RAID コント ローラレス, ディスクレス, ODD レス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, ライザセレクタブル, ベゼル添付, レール添付	NEC	1
2	K410-445(00)	光ディスクドライブ用SATAケーブル	内蔵DVDドライブ搭載用ケーブル	NEC	1
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	AC100V 接続, 3m ケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	NEC	1
4	N8101-1504	CPUボード(4C/E-2124)	Intel® Xeon® E-2124 (4 コア/4 スレッド, 3.30GHz, TDP71W, 8MB キャッシュ)	NEC	1
5	N8102-718	8GB増設メモリモジュール(1x8GB/U)	8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2666, ECC 付き	NEC	1
6	N8116-90	ライザカード(2xPCI)	PCI カード[FH/HL]搭載用ライザカード	NEC	1
7	N8150-565	増設用1TB HDD	1x 1 TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512n セクタ形式, ホットスワップ対応	NEC	2
8	N8151-138	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	薄型DVD スーパーマルチドライブ, 書き込みソフトウェア同梱, SATA 接続	NEC	1
9	N8181-179	電源ユニット(290W)	非冗長電源, 290W, 1 台のみ搭載可能, ケーブル添付なし	NEC	1
10	UL1902-001	Windows Server 2016 Standard (16Core)	Windows Server 2016 通常品 (OEM 版)	NEC	1
11	TP4-A035B6633	OpnGov Windows Server CAL 2019(J/E) Std デバイスCAL	Open License for Government(GOLP)政府機関対象ライセンス	NEC	5
12	N8143-105	17型LCDコンソールユニット(1Server)	17 型LCD, 87 キー日本語キーボード, 光学マウス, 1U ラックマウント, USB ケーブル(2m), PS/2 分岐ケーブル(2m)	NEC	1
無停電電源装置(代表端末用) 1台					
13	N8142-108	無停電電源装置(750VA(ラックマウント用))	1U ラックマウント, 750VA 入力プラグ: NEMA 5-15P 出力プラグ: NEMA 5-15R 4 口	NEC	1
14	N8180-60	SmartUPS用 SNMPカード	LAN 経由UPS管理用接続オプション	NEC	1
15	UL1046-409	ESMPRO/AC Lite Ver5.3	管理SW, Windows 用	NEC	1
ネットワークプリンタ(代表端末用) 1台					
16	PR-L5350	MultiWriter 5350	プリント方式:レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)、解像度:1,200dpi× 1,200dpi、階調/表現色:256階調、ウォームアップ時間:電源投入から約25秒以下(室 温23℃)(スリープモード時は約6秒以下)、連続プリント速度(解像度600dpi時、同 ページ複写印刷時):片面印刷時 A4:40頁/分、標準時の給紙容量:標準用紙トレイ250 枚、多目的トレイ30枚、両面機能可能(坪量60~105g/m ²)※ A4のみ、インタフェース: イーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>、USB2.0(Hi-Speed)、 IEEE802.11b/g/n	NEC	1
照合情報読取装置(代表端末用) 1台					
17	THW-67L379005	住基ネット用操作者認証装置(ガイド有) (FAT13FPJL1)	住基ネット用操作者認証装置	Fujitsu	1
18	TP1-67L41301001	生体認証ソフトウェア (5年間サポートサービス含む)	住基ネット用操作者認証装置制御ソフトウェア	Fujitsu	1
19	THD-ZME2449260	ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル ブラック 1TB	ハードディスクドライブ/外付ポータブル, 準拠規格:USBマスタストレージクラス。イン ターフェース:USB3.1(Gen1)/3.0/2.0。電源:USBバスパワー。コンパクト設計モデル< 外形寸法(幅×高さ×奥行):1TB:75×14×117mm ※本体のみ(突起物除く)。質量: 1TB:約175g>	BUFFALO	2
20	TPS-QP51TA0L10	Acronis Backup 12.5 Standard Server ライセンス(初 年度保守含む)	バックアップ製品	Acronis	1
21	TP1-07M881608個別申請取得型番(2~5 年目型番)	Acronis Backup Standard Server (2年目以降保守)	保守製品	Acronis	4

■ファイアウォール

項番	型番	品名	仕様概要	メーカー	数量
ファイアウォール 2台					
1	BT0214-JK310	CheckPoint3100 NGTP Appliance	次世代ファイアウォールSecurity Gateway アプライアンス (ハードウェア仕様) 10/100/1000Base-Tポート(標準/最大):6/6、CPU(プロセッサ数/物理コア数/仮想コア 数):1/4/4、メモリ・オプション(GB):8、ストレージ:1 x 320 GB または1 x 240GB SSD	CheckPoint (STARS PARTNER: NEC)	1
2	BT0214-JK31H	CheckPoint3100 NGTP Appliance HA	同上	CheckPoint (STARS PARTNER: NEC)	1
3	THD-ZME2507239	USB2.0 ポータブルDVDドライブ 書き込みソフト添付 ブラック (DVSM-PLV8U2-BKA)	ストレージデバイス/記録型DVD/外付ポータブル DVDのデータ保存。軽量コンパクト。 インターフェース:USB2.0。電源:USBバスパワー。軽量コンパクトモデル<外形寸法 (幅×高さ×奥行):141×14×136.5mm ※本体のみ(突起物除く)、質量:約200g(ケー ブル除く)>	BUFFALO	1
4	THD-ZAV1024702	耐震ジェルマット 四角 40mm×40mm×5mm 4枚入	耐震用品	BUFFALO	2
無停電電源装置(ファイアウォール用) 2台					
5	THW-67K665041	無停電電源装置 THA1000R-10/EI-LN	ラックマウントタイプ, 1000VA/800W, 高力率負荷対応, スイッチカバー標準装備。	GSユアサ	2
6	THW-67K665042	ラックマウントレール BOP10FX-RA	ラック取り付け用オプション	GSユアサ	2
7	THW-67K665043	オンサイト保守パッケージ(5年一括) ※バッテリー交換含む	保守製品:5年間一括購入型	GSユアサ	2

ファイアウォール管理PC 1台						
8	PC-VKT16XZG5	VKT16/X-5・Win10Pro(64ビット)・Core i5	VersaPro VKT16/X-5 タイプVXフレームモデル、インストールOS:Windows 10 Pro 64ビット、CPU:インテル Core i5-8265U プロセッサー (1.60GHz)	NEC		1
9	PC-K-LND5H5	15.6型ワイドHD液晶(1366x768ドット)	15.6型ワイドTFTカラー液晶HD(1366 X 768)(Webカメラなし)	NEC		1
10	PC-K-HHD505	500GB HDD	500GB HDD(Serial ATA/600, 7200rpm)	NEC		1
11	PC-K-MAD405	4GBメモリ(4GB×1)	4GB (DDR4-SDRAM(PC4-19200)、4096MB X 1)	NEC		1
12	PC-K-C8DD55	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(読み出し・書き込み/書き換え)	NEC		1
13	PC-K-KBDAN5	キーボード(タイプA)テンキーなし	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー、テンキーなし	NEC		1
14	PC-K-PDDUH4	USB 光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付)(ケーブル長:約100cm)(色:ブラック)	NEC		1
15	PC-K-ACXND5	小型軽量ACアダプタ	小型軽量式	NEC		1
16	PC-K-KTD165	標準添付品セット	再セットアップガイド、アプリケーションディスク、保証規定、ソフトウェア使用条件適用一覧等	NEC		1
17	PC-K-BCD165	再セットアップDVD(Win10 Pro 64ビット)	再セットアップ用媒体(Windows 10 Pro 64ビット用DVD-ROM)	NEC		1
18	THD-ZEL1943414	USB to シリアル変換ケーブル/USBオス・RS-232C用/グラフィック	0.5m、RS-232C機器をUSBで接続可能。Windows10の32/64bit版に対応。	ELECOM		1
19	THD-Z3M1416185	のぞき見防止フィルター(15.6型ワイド PF15.6W S)	プライバシーフィルター(左右水平方向180°より覗き見を防止、モアレ(干渉縞)対策、紫外線防止、画面保護(キズ・汚れ防止)等の効果) 最表面反射率 3.2%・可視光透過率 65%・厚さ 0.5mm	3Mジャパン		1
20	THD-ZEL1111352	セキュリティワイヤー(4桁ダイヤル式タイプ1.7m ESL-37R)	盗難防止ワイヤー 4桁ダイヤルのスリムヘッド	ELECOM		1
バックアップソフト(ファイアウォール管理PC用)						
21	TPS-QP51TG0L10	Acronis Backup 12 Workstation License (初年度保守含む)	バックアップ製品	Acronis		1
22	TP1-07M881623個別申請取得型番(2~5年目型番)	Acronis Backup Standard Workstation (2年目以降保守)	保守製品	Acronis		4

■ネットワーク機器

項番	型番	品名	仕様概要	メーカー	数量
集約ネットワーク接続用ルータ 2台					
1	B07003-12152	Cisco4221セキュリティバンドル	セキュリティバンドルモデル 10/100/1000BASE-T,100/1000BASE-X(RJ-45×2)/(SFPスロット×1)選択	NEC (OEM: Cisco)	2
2	B07003-12154	Cisco4200 組み込み用システムソフトウェア (IOS XE 16 UNIVERSAL)	Cisco4200 組み込み用システムソフトウェア (IOS XE 16 UNIVERSAL)	NEC (OEM: Cisco)	2
3	B07003-11072	シリアルコンソールケーブル(Dsub9メス,RJ-45)	シリアルコンソールケーブル(Dsub9メス,RJ-45)	NEC (OEM: Cisco)	1
4	B07003-12166	Cisco4221 19インチラックマウントキット	ラック搭載用オプション	NEC (OEM: Cisco)	2
集約ネットワーク接続用ハブ 2台					
5	B07010-15002	Catalyst2960CX-8TC-L	DRAM:128MB フラッシュメモリ:64MB、アクセスポート数(10/100/1000BASE-T(RJ-45)):8、アップリンクポート数(100/1000BASE-X(SFPスロット)):2 or(10/100/1000BASE-T(RJ-45)):2の選択	NEC (OEM: Cisco)	2
6	B07010-03020	Catalystコンパクトスイッチ用ラックマウントキット	ラック搭載用オプション	NEC (OEM: Cisco)	2
代表端末用ハブ 2台、庁内住基用ハブ 1台、予備機 1台					
7	B02014-01001	QX-S1008GT-2G基本部(AC)	EEE、VLAN、QoS、IEEE802.1X認証/MACアドレス認証等サポート。インタフェース 1GbE (10/100/1000BASE-T x8、SFP x2、コンソールポート)。	NEC	4
8	B02014-01091	フランジ Type7 8PORT用	ラック搭載用オプション	NEC	4
無停電電源装置(ネットワーク機器用) 1台					
9	N8142-108	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	1U ラックマウント、750VA 入力プラグ: NEMA 5-15P 出力プラグ: NEMA 5-15R 4口	NEC	1

■業務端末

項番	型番	品名	仕様概要	メーカー	数量
業務端末 5台					
1	PC-VKT16XZG5	VKT16/X-5・Win10Pro(64ビット)・Core i5	VersaPro VKT16/X-5 タイプVXフレームモデル、インストールOS:Windows 10 Pro 64ビット、CPU:インテル Core i5-8265U プロセッサー (1.60GHz)	NEC	5
2	PC-K-LND5H5	15.6型ワイドHD液晶(1366x768ドット)	15.6型ワイドTFTカラー液晶HD(1366 X 768)(Webカメラなし)	NEC	5
3	PC-K-HHD505	500GB HDD	500GB HDD(Serial ATA/600, 7200rpm)	NEC	5
4	PC-K-MAD405	4GBメモリ(4GB×1)	4GB (DDR4-SDRAM(PC4-19200)、4096MB X 1)	NEC	5
5	PC-K-C8DD55	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(読み出し・書き込み/書き換え)	NEC	5
6	PC-K-KBDAN5	キーボード(タイプA)テンキーなし	キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、87キー、テンキーなし	NEC	5
7	PC-K-PDDUH4	USB 光センサーマウス	USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付)(ケーブル長:約100cm)(色:ブラック)	NEC	5
8	PC-K-ACXND5	小型軽量ACアダプタ	小型軽量式のACアダプタ	NEC	5
9	PC-K-KTD165	標準添付品セット	再セットアップガイド、アプリケーションディスク、保証規定、ソフトウェア使用条件適用一覧等	NEC	5
10	PC-K-BCD165	再セットアップDVD(Win10 Pro 64ビット)	再セットアップ用媒体(Windows 10 Pro 64ビット用DVD-ROM)	NEC	5
11	THD-Z3M1416185	のぞき見防止フィルター(15.6型ワイド PF15.6W S)	プライバシーフィルター(左右水平方向180°より覗き見を防止、モアレ(干渉縞)対策、紫外線防止、画面保護(キズ・汚れ防止)等の効果) 最表面反射率 3.2%・可視光透過率 65%・厚さ 0.5mm	3Mジャパン	5
12	THD-ZEL1111352	セキュリティワイヤー(4桁ダイヤル式タイプ1.7m ESL-37R)	盗難防止ワイヤー 4桁ダイヤルのスリムヘッド	ELECOM	5
ネットワークプリンタ(業務端末用) 4台					

13	PR-L5350	MultiWriter 5350	プリント方式:レーザービーム乾式電子写真方式(半導体レーザー)、解像度:1,200dpi×1,200dpi、階調/表現色:256階調、ウォームアップ時間:電源投入から約25秒以下(室温23℃)(スリープモード時は約6秒以下)、連続プリント速度(解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時):片面印刷時 A4:40頁/分、標準時の給紙容量:標準用紙トレイ250枚、多目的トレイ50枚、両面機能可能(坪量60~105g/m ²)※ A4のみ、インタフェース:イーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>、USB2.0(Hi-Speed)、IEEE802.11b/g/n	NEC	4
照合情報読取装置(業務端末用) 5台					
14	THW-67L379005	住基ネット用操作者認証装置(ガイド有)(FAT13FPJL1)	住基ネット用操作者認証装置	Fujitsu	5
15	TP1-67L41301001	生体認証ソフトウェア(5年間サポートサービス含む)	住基ネット用操作者認証装置制御ソフトウェア	Fujitsu	5
バックアップソフト					
16	TPS-QP51TG0L10	Acronis Backup 12 Workstation License(初年度保守含む)	バックアップ製品	Acronis	5
17	TP1-07M881623個別申請取得型番(2~5年目型番)	Acronis Backup Standard Workstation(2年目以降保守)	保守製品	Acronis	20
Windows10ボリュームライセンス(業務端末構築用)					
18	TP4-A035B6507	OpnGov Win Pro 10(J/E) Upg	Windows Pro 10(J/E) Upgrade Open License for Government(GOLP)政府機関対象ライセンス	Microsoft	1

■業務ログ解析ツール用ソフトウェア

項番	型番	品名	仕様概要	メーカー	数量
Office(業務ログ解析ツール操作端末用)					
1	TP4-A035B6013	OpnGov Office Professional Plus 2019(J/E) Std	Office Professional Plus 2019(J/E) Standard Open License for Government(GOLP)政府機関対象ライセンス	Microsoft	1
遠隔操作ソフト(業務ログ解析ツール用)					
2	UL1089-901	WebSAM WinShare Ver7.0 基本ライセンス(1)	リモートライセンス×1、オペレーションライセンス×1、インストール媒体	NEC	1