

治山林道事業設計標準歩掛 (令和3年12月版) 正誤表

(正)							(誤)																																																
<p>I. 共通</p> <p>1. 補正</p> <p>(略)</p> <p>2. 土工</p> <p>(1) 小規模土工</p> <p>1) ~6) (略)</p> <p>(参考) 軟岩(I)Aに係る掘削積込作業、積込作業及び床掘作業の日当たり施工量 参考表 日当たり施工量(1日当たり)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>作業の内容</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>地山の掘削積込</th> <th>ルーズな状態の積込</th> <th>床掘作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標準</td> <td>バックホウ (クローラ型)運転</td> <td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m3(平積0.2m3)</td> <td>m3</td> <td>29</td> <td style="color: red;">42</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>小型バックホウ (クローラ型)運転</td> <td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m3(平積0.1m3)</td> <td>m3</td> <td>12</td> <td style="color: red;">22</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red; font-size: small; margin-top: 10px;">※治山林道留意事項共通事項1. 設計歩掛適用基準(11)-1)より、ルーズ状態の積込の日当たり施工量については、礫質土の作業効率を適用する。</p> <p>(2) ~ (6) (略)</p> <p>3~5 (略)</p> <p>II・III (略)</p>							作業の内容	名称	規格	単位	地山の掘削積込	ルーズな状態の積込	床掘作業	標準	バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m3(平積0.2m3)	m3	29	42	25	上記以外	小型バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m3(平積0.1m3)	m3	12	22	—	<p>I. 共通</p> <p>1. 補正</p> <p>(略)</p> <p>2. 土工</p> <p>(1) 小規模土工</p> <p>1) ~6) (略)</p> <p>(参考) 軟岩(I)Aに係る掘削積込作業、積込作業及び床掘作業の日当たり施工量 参考表1 日当たり施工量(1日当たり)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>作業の内容</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>地山の掘削積込</th> <th>ルーズな状態の積込</th> <th>床掘作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標準</td> <td>バックホウ (クローラ型)運転</td> <td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m3(平積0.2m3)</td> <td>m3</td> <td>29</td> <td style="color: blue;">34</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>小型バックホウ (クローラ型)運転</td> <td>標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m3(平積0.1m3)</td> <td>m3</td> <td>12</td> <td style="color: blue;">19</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">(追記)</p> <p>(2) ~ (6) (略)</p> <p>3~5 (略)</p> <p>II・III (略)</p>							作業の内容	名称	規格	単位	地山の掘削積込	ルーズな状態の積込	床掘作業	標準	バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m3(平積0.2m3)	m3	29	34	25	上記以外	小型バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m3(平積0.1m3)	m3	12	19	—
作業の内容	名称	規格	単位	地山の掘削積込	ルーズな状態の積込	床掘作業																																																	
標準	バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m3(平積0.2m3)	m3	29	42	25																																																	
上記以外	小型バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m3(平積0.1m3)	m3	12	22	—																																																	
作業の内容	名称	規格	単位	地山の掘削積込	ルーズな状態の積込	床掘作業																																																	
標準	バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.28m3(平積0.2m3)	m3	29	34	25																																																	
上記以外	小型バックホウ (クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積 0.13m3(平積0.1m3)	m3	12	19	—																																																	