

閱 覧 用

持出禁止
複写禁止

土地改良工事 設計資材単価

令和6年12月1日

高知県農業振興部農業基盤課

名称	規格1	規格2	単位	2024/4/1	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/1	
ベンチリウム用ニューハット	BF200用		個	430	480	〃	〃	
	BF250用		個	500	560	〃	〃	
	BF300用		個	550	600	〃	〃	
	BF350用		個	650	720	〃	〃	
	BF400用		個	710	780	〃	〃	
	BF450用		個	780	860	〃	〃	
	BF500用		個	820	910	〃	〃	
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量263kg	本	14,000	15,400	〃	〃	
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量330kg	本	16,200	18,000	〃	〃	
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量361kg	本	18,000	19,800	〃	〃	
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量497kg	本	24,500	27,000	〃	〃	
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量416kg	本	21,200	23,400	〃	〃	
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量392kg	本	19,500	21,500	〃	〃	
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量533kg	本	25,800	28,400	〃	〃	
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量687kg	本	34,100	37,500	〃	〃	
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量423kg	本	21,100	23,300	〃	〃	
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量569kg	本	27,900	30,600	〃	〃	
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量728kg	本	35,100	38,700	〃	〃	
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量997kg	本	46,700	51,300	〃	〃	
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量1131kg	本	52,200	57,600	〃	〃	
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量263kg	本	14,000	15,400	〃	〃	
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量330kg	本	16,200	18,000	〃	〃	
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量361kg	本	18,000	19,800	〃	〃	
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量497kg	本	24,500	27,000	〃	〃	
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量416kg	本	21,200	23,400	〃	〃	
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量392kg	本	19,500	21,500	〃	〃	
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量533kg	本	25,800	28,400	〃	〃	
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量687kg	本	34,100	37,500	〃	〃	
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量423kg	本	21,100	23,300	〃	〃	
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量569kg	本	27,900	30,600	〃	〃	
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量728kg	本	35,100	38,700	〃	〃	
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量997kg	本	46,700	51,300	〃	〃	
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量1131kg	本	52,200	57,600	〃	〃	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ40 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ50 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ65 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ75 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ100 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ125 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ150 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ200 4m/本		本	※	※	※	※	

(注記)上記「※」については、物価資料等を参照。

名称	規格1	規格2	単位	2024/4/1	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/1	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ50 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ65 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ75 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ100 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ125 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ150 4m/本		本	※	※	※	※	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ200 4m/本		本	※	※	※	※	
用水調節器A型	BF200用径75mm1筆用	参考質量45kg	個	12,400	13,600	〃	〃	
用水調節器B型	BF250用径75mm1筆用	参考質量45kg	個	13,700	15,200	〃	〃	
用水調節器C型	BF300用径75mm1筆用	参考質量65kg	個	15,700	17,300	〃	〃	
用水調節器D型	BF350用径75mm1筆用	参考質量65kg	個	19,300	21,300	〃	〃	
用水調節器E型	BF400用径75mm1筆用	参考質量88kg	個	22,300	24,500	〃	〃	
用水調節器F型	BF450用径75mm1筆用	参考質量88kg	個	24,300	26,800	〃	〃	
用水調節器A型	BF200用径75mm2筆用	参考質量45kg	個	17,800	19,600	〃	〃	
用水調節器B型	BF250用径75mm2筆用	参考質量45kg	個	19,600	21,600	〃	〃	
用水調節器C型	BF300用径75mm2筆用	参考質量65kg	個	21,600	23,700	〃	〃	
用水調節器D型	BF350用径75mm2筆用	参考質量65kg	個	25,900	28,500	〃	〃	
用水調節器E型	BF400用径75mm2筆用	参考質量88kg	個	29,600	32,500	〃	〃	
用水調節器F型	BF450用径75mm2筆用	参考質量88kg	個	31,600	34,800	〃	〃	
排水調節器3型	(桧、調節器)径150mm	参考質量40kg	個	10,500	11,600	〃	〃	

(注記)上記「※」については、物価資料等を参照。