

6 高農基第 619 号
令和 6 年 9 月 10 日

土木工事標準積算基準書【土地改良編】の訂正について（通知）

土木工事標準積算基準書【土地改良編】令和 6 年 7 月の一部を別紙正誤表のとおり訂正しましたので、お知らせします。

土木工事標準積算基準書 [土地改良編] 正 誤 表

第Ⅱ編 土地改良標準歩掛
第2章 共通項 ②石積類とりこわし

正

3-2-1 運転時間
大型ブレーカの1日当り運転時間（T）＝3.8時間とする。
空積におけるバックホウの1日当り運転時間（T）＝5.8時間とする。

4. 単価表
(1) 石積類とりこわし 10m²当り単価表

名 称	規 格	施工歩掛コード		摘 要
		単位	数 量	
特 殊 作 業 員		人	表 3.2	
大型ブレーカ運転	油圧式 1,300kg 級 〔ベースマシン〕 排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	h	＃	
バックホウ運転	排出ガス対策型（第3次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	＃	＃	破砕材集積（練積）
バックホウ運転	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	日	表 3.3	とりこわし＋ 破砕材集積（空積）
諸 雑 費		式	表 3.2	（練積）
計				

(2) 大型ブレーカ1時間当り運転単価表 （機－3参考）

名 称	規 格	施工歩掛コード		摘 要
		単位	数 量	
大型ブレーカ	油圧式 1300kg 級	日	0.26	
バックホウ	排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	時間	1.00	
軽 油		L	15	
運転手（特殊）		人	0.25	
計				

(3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バックホウ	排出ガス対策型 （第3次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）	機－1	
	排出ガス対策型 （第2次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）	機－2 8	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →87 機械賃料数量 →1.35

Ⅱ－2－②－2

誤

3-2-1 運転時間
大型ブレーカの1日当り運転時間（T）＝3.8時間とする。
空積におけるバックホウの1日当り運転時間（T）＝5.8時間とする。

4. 単価表
(1) 石積類とりこわし 10m²当り単価表

名 称	規 格	施工歩掛コード		摘 要
		単位	数 量	
特 殊 作 業 員		人	表 3.2	
大型ブレーカ運転	油圧式 1,300kg 級 〔ベースマシン〕 排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	h	＃	
バックホウ運転	排出ガス対策型（第3次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	＃	＃	破砕材集積（練積）
バックホウ運転	排出ガス対策型（第2次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	日	表 3.3	とりこわし＋ 破砕材集積（空積）
諸 雑 費		式	表 3.2	（練積）
計				

(2) 大型ブレーカ1時間当り運転単価表 （機－3参考）

名 称	規 格	施工歩掛コード		摘 要
		単位	数 量	
大型ブレーカ	油圧式 1300kg 級	日	0.26	
バックホウ	排出ガス対策型（第1次基準値） クローラ型 山積 0.80m ³ （平積 0.60m ³ ）	時間	1.00	
軽 油		L	16	
運転手（特殊）		人	0.25	
計				

(3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バックホウ	排出ガス対策型 （第3次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）	機－1	
	排出ガス対策型 （第2次基準値） クローラ型（クレーン機能付） 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）	機－2 8	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →87 機械賃料数量 →1.35

Ⅱ－2－②－2

3-2-1 運転時間

大型ブレーカの 1 日当り運転時間 (T) = 3.8 時間とする。

空積におけるバックホウの 1 日当り運転時間 (T) = 5.8 時間とする。

4. 単価表

(1) 石積類とりこわし 10m² 当り単価表

名 称	規 格	施工歩掛コード		摘 要
		単位	数 量	
特 殊 作 業 員		人	表 3.2	
大型ブレーカ運転	油圧式 1,300kg 級 [ベースマシン] 排出ガス対策型 (第 1 次基準値) クローラ型 山積 0.80m ³ (平積 0.60m ³)	h	〃	
バックホウ運転	排出ガス対策型 (第 3 次基準値) クローラ型 (クレーン機能付) 山積 0.80m ³ (平積 0.60m ³)	〃	〃	破砕材集積 (練積)
バックホウ運転	排出ガス対策型 (第 2 次基準値) クローラ型 (クレーン機能付) 山積 0.80m ³ (平積 0.60m ³)	日	表 3.3	とりこわし + 破砕材集積 (空積)
諸 雑 費		式	表 3.2	(練積)
計				

(2) 大型ブレーカ 1 時間当り運転単価表 (機 - 3 参考)

名 称	規 格	施工歩掛コード		摘 要
		単位	数 量	
大 型 ブ レ ー カ	油圧式 1300kg 級	日	0.26	
バ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第 1 次基準値) クローラ型 山積 0.80m ³ (平積 0.60m ³)	時間	1.00	
軽 油		L	15	
運転手 (特殊)		人	0.25	
計				

(3) 機械運転単価表

機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項
バ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第 3 次基準値) クローラ型 (クレーン機能付) 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	機 - 1	
	排出ガス対策型 (第 2 次基準値) クローラ型 (クレーン機能付) 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	機 - 2 8	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 87 機械賃料数量 → 1.35