

閱 覧 用

|      |
|------|
| 持出禁止 |
| 複写禁止 |

# 土地改良工事 設計資材単価

令和7年4月1日

高知県農業振興部農業基盤課

| 名称            | 規格1                        | 規格2        | 単位 | 2025/4/1 |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------|------------|----|----------|--|--|--|--|--|
| ベンチリウム用ニューハット | BF200用                     |            | 個  | 480      |  |  |  |  |  |
|               | BF250用                     |            | 個  | 560      |  |  |  |  |  |
|               | BF300用                     |            | 個  | 600      |  |  |  |  |  |
|               | BF350用                     |            | 個  | 720      |  |  |  |  |  |
|               | BF400用                     |            | 個  | 780      |  |  |  |  |  |
|               | BF450用                     |            | 個  | 860      |  |  |  |  |  |
|               | BF500用                     |            | 個  | 910      |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B300-H300-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量263kg  | 本  | 15,400   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B300-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量330kg  | 本  | 18,000   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B400-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量361kg  | 本  | 19,800   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B400-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量497kg  | 本  | 27,000   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B450-H450-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量416kg  | 本  | 23,400   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B500-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量392kg  | 本  | 21,500   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B500-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量533kg  | 本  | 28,400   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B500-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量687kg  | 本  | 37,500   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B600-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量423kg  | 本  | 23,300   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B600-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量569kg  | 本  | 30,600   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B600-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量728kg  | 本  | 38,700   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B700-H700-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量997kg  | 本  | 51,300   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B800-H800-L2000mm 水抜孔無 継手含 | 参考質量1131kg | 本  | 57,600   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B300-H300-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量263kg  | 本  | 15,400   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B300-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量330kg  | 本  | 18,000   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B400-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量361kg  | 本  | 19,800   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B400-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量497kg  | 本  | 27,000   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B450-H450-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量416kg  | 本  | 23,400   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B500-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量392kg  | 本  | 21,500   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B500-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量533kg  | 本  | 28,400   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B500-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量687kg  | 本  | 37,500   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B600-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量423kg  | 本  | 23,300   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B600-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量569kg  | 本  | 30,600   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B600-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量728kg  | 本  | 38,700   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B700-H700-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量997kg  | 本  | 51,300   |  |  |  |  |  |
| 大型リウム         | B800-H800-L2000mm 水抜孔有 継手含 | 参考質量1131kg | 本  | 57,600   |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 40 4m/本            |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 50 4m/本            |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 65 4m/本            |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 75 4m/本            |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 100 4m/本           |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 125 4m/本           |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 150 4m/本           |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | VP-直管 φ 200 4m/本           |            | 本  | ※        |  |  |  |  |  |

(注記)上記「※」については、物価資料等を参照。

| 名称         | 規格1              | 規格2      | 単位 | 2025/4/1 |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|----------|----|----------|--|--|--|--|--|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU-直管 φ 50 4m/本  |          | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU-直管 φ 65 4m/本  |          | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU-直管 φ 75 4m/本  |          | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU-直管 φ 100 4m/本 |          | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU-直管 φ 125 4m/本 |          | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU-直管 φ 150 4m/本 |          | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU-直管 φ 200 4m/本 |          | 本  | ※        |  |  |  |  |  |
| 用水調節器A型    | BF200用径75mm1筆用   | 参考質量45kg | 個  | 13,600   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器B型    | BF250用径75mm1筆用   | 参考質量45kg | 個  | 15,200   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器C型    | BF300用径75mm1筆用   | 参考質量65kg | 個  | 17,300   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器D型    | BF350用径75mm1筆用   | 参考質量65kg | 個  | 21,300   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器E型    | BF400用径75mm1筆用   | 参考質量88kg | 個  | 24,500   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器F型    | BF450用径75mm1筆用   | 参考質量88kg | 個  | 26,800   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器A型    | BF200用径75mm2筆用   | 参考質量45kg | 個  | 19,600   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器B型    | BF250用径75mm2筆用   | 参考質量45kg | 個  | 21,600   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器C型    | BF300用径75mm2筆用   | 参考質量65kg | 個  | 23,700   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器D型    | BF350用径75mm2筆用   | 参考質量65kg | 個  | 28,500   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器E型    | BF400用径75mm2筆用   | 参考質量88kg | 個  | 32,500   |  |  |  |  |  |
| 用水調節器F型    | BF450用径75mm2筆用   | 参考質量88kg | 個  | 34,800   |  |  |  |  |  |
| 排水調節器3型    | (桝、調節器)径150mm    | 参考質量40kg | 個  | 11,600   |  |  |  |  |  |