

閱 覧 用

持出禁止
複写禁止

土地改良工事 設計資材単価

令和7年5月1日

高知県農業振興部農業基盤課

名称	規格1	規格2	単位	2025/4/1	2025/5/1				
ベンチリウム用ニューハット	BF200用		個	480	〃				
	BF250用		個	560	〃				
	BF300用		個	600	〃				
	BF350用		個	720	〃				
	BF400用		個	780	〃				
	BF450用		個	860	〃				
	BF500用		個	910	〃				
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量263kg	本	15,400	〃				
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量330kg	本	18,000	〃				
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量361kg	本	19,800	〃				
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量497kg	本	27,000	〃				
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量416kg	本	23,400	〃				
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量392kg	本	21,500	〃				
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量533kg	本	28,400	〃				
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量687kg	本	37,500	〃				
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量423kg	本	23,300	〃				
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量569kg	本	30,600	〃				
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量728kg	本	38,700	〃				
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量997kg	本	51,300	〃				
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量1131kg	本	57,600	〃				
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量263kg	本	15,400	〃				
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量330kg	本	18,000	〃				
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量361kg	本	19,800	〃				
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量497kg	本	27,000	〃				
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量416kg	本	23,400	〃				
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量392kg	本	21,500	〃				
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量533kg	本	28,400	〃				
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量687kg	本	37,500	〃				
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量423kg	本	23,300	〃				
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量569kg	本	30,600	〃				
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量728kg	本	38,700	〃				
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量997kg	本	51,300	〃				
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量1131kg	本	57,600	〃				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 40 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 50 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 65 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 75 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 100 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 125 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 150 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管 φ 200 4m/本		本	※	※				

記)上記「※」については、物価資料等を参照。

名称	規格1	規格2	単位	2025/4/1	2025/5/1				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管 φ 50 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管 φ 65 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管 φ 75 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管 φ 100 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管 φ 125 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管 φ 150 4m/本		本	※	※				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管 φ 200 4m/本		本	※	※				
用水調節器A型	BF200用径75mm1筆用	参考質量45kg	個	13,600	〃				
用水調節器B型	BF250用径75mm1筆用	参考質量45kg	個	15,200	〃				
用水調節器C型	BF300用径75mm1筆用	参考質量65kg	個	17,300	〃				
用水調節器D型	BF350用径75mm1筆用	参考質量65kg	個	21,300	〃				
用水調節器E型	BF400用径75mm1筆用	参考質量88kg	個	24,500	〃				
用水調節器F型	BF450用径75mm1筆用	参考質量88kg	個	26,800	〃				
用水調節器A型	BF200用径75mm2筆用	参考質量45kg	個	19,600	〃				
用水調節器B型	BF250用径75mm2筆用	参考質量45kg	個	21,600	〃				
用水調節器C型	BF300用径75mm2筆用	参考質量65kg	個	23,700	〃				
用水調節器D型	BF350用径75mm2筆用	参考質量65kg	個	28,500	〃				
用水調節器E型	BF400用径75mm2筆用	参考質量88kg	個	32,500	〃				
用水調節器F型	BF450用径75mm2筆用	参考質量88kg	個	34,800	〃				
排水調節器3型	(桝、調節器)径150mm	参考質量40kg	個	11,600	〃				