

閱 覽 用

持出禁止

複写禁止

土地改良工事 設計資材単価

令和7年10月1日

高知県農業振興部農業基盤課

名称	規格1	規格2	単位	2025/4/1	2025/5/1	2025/6/1	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1
ハンチリウム用ニューハット	BF200用		個	480	〃	〃	〃	〃	〃	520
	BF250用		個	560	〃	〃	〃	〃	〃	610
	BF300用		個	600	〃	〃	〃	〃	〃	670
	BF350用		個	720	〃	〃	〃	〃	〃	800
	BF400用		個	780	〃	〃	〃	〃	〃	860
	BF450用		個	860	〃	〃	〃	〃	〃	950
	BF500用		個	910	〃	〃	〃	〃	〃	1,000
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量263kg	本	15,400	〃	〃	〃	〃	〃	16,200
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量330kg	本	18,000	〃	〃	〃	〃	〃	18,900
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量361kg	本	19,800	〃	〃	〃	〃	〃	20,700
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量497kg	本	27,000	〃	〃	〃	〃	〃	28,400
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量416kg	本	23,400	〃	〃	〃	〃	〃	24,500
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量392kg	本	21,500	〃	〃	〃	〃	〃	22,500
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量533kg	本	28,400	〃	〃	〃	〃	〃	29,700
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量687kg	本	37,500	〃	〃	〃	〃	〃	39,300
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量423kg	本	23,300	〃	〃	〃	〃	〃	24,300
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量569kg	本	30,600	〃	〃	〃	〃	〃	32,200
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量728kg	本	38,700	〃	〃	〃	〃	〃	40,600
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量997kg	本	51,300	〃	〃	〃	〃	〃	53,900
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔無 継手含	参考質量1131kg	本	57,600	〃	〃	〃	〃	〃	60,400
大型リウム	B300-H300-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量263kg	本	15,400	〃	〃	〃	〃	〃	16,200
大型リウム	B300-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量330kg	本	18,000	〃	〃	〃	〃	〃	18,900
大型リウム	B400-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量361kg	本	19,800	〃	〃	〃	〃	〃	20,700
大型リウム	B400-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量497kg	本	27,000	〃	〃	〃	〃	〃	28,400
大型リウム	B450-H450-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量416kg	本	23,400	〃	〃	〃	〃	〃	24,500
大型リウム	B500-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量392kg	本	21,500	〃	〃	〃	〃	〃	22,500
大型リウム	B500-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量533kg	本	28,400	〃	〃	〃	〃	〃	29,700
大型リウム	B500-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量687kg	本	37,500	〃	〃	〃	〃	〃	39,300
大型リウム	B600-H400-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量423kg	本	23,300	〃	〃	〃	〃	〃	24,300
大型リウム	B600-H500-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量569kg	本	30,600	〃	〃	〃	〃	〃	32,200
大型リウム	B600-H600-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量728kg	本	38,700	〃	〃	〃	〃	〃	40,600
大型リウム	B700-H700-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量997kg	本	51,300	〃	〃	〃	〃	〃	53,900
大型リウム	B800-H800-L2000mm 水抜孔有 継手含	参考質量1131kg	本	57,600	〃	〃	〃	〃	〃	60,400
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ40 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ50 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ65 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ75 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ100 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ125 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ150 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VP-直管φ200 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※

記)1. 上記「※」については、物価資料等を参照。

2. 硬質ポリ塩化ビニル単価(本当り)は、高知県土木部資材単価(m当り)を4倍し、有効桁3桁処理したものの。

名称	規格1	規格2	単位	2025/4/1	2025/5/1	2025/6/1	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ50 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ65 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ75 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ100 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ125 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ150 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
硬質ポリ塩化ビニル管	VU-直管φ200 4m/本		本	※	※	※	※	※	※	※
用水調節器A型	BF200用径75mm1筆用	参考質量45kg	個	13,600	〃	〃	〃	〃	〃	15,100
用水調節器B型	BF250用径75mm1筆用	参考質量45kg	個	15,200	〃	〃	〃	〃	〃	16,700
用水調節器C型	BF300用径75mm1筆用	参考質量65kg	個	17,300	〃	〃	〃	〃	〃	19,100
用水調節器D型	BF350用径75mm1筆用	参考質量65kg	個	21,300	〃	〃	〃	〃	〃	23,500
用水調節器E型	BF400用径75mm1筆用	参考質量88kg	個	24,500	〃	〃	〃	〃	〃	27,000
用水調節器F型	BF450用径75mm1筆用	参考質量88kg	個	26,800	〃	〃	〃	〃	〃	29,500
用水調節器A型	BF200用径75mm2筆用	参考質量45kg	個	19,600	〃	〃	〃	〃	〃	21,600
用水調節器B型	BF250用径75mm2筆用	参考質量45kg	個	21,600	〃	〃	〃	〃	〃	23,700
用水調節器C型	BF300用径75mm2筆用	参考質量65kg	個	23,700	〃	〃	〃	〃	〃	26,100
用水調節器D型	BF350用径75mm2筆用	参考質量65kg	個	28,500	〃	〃	〃	〃	〃	31,400
用水調節器E型	BF400用径75mm2筆用	参考質量88kg	個	32,500	〃	〃	〃	〃	〃	35,800
用水調節器F型	BF450用径75mm2筆用	参考質量88kg	個	34,800	〃	〃	〃	〃	〃	38,300
排水調節器3型	(桝、調節器)径150mm	参考質量40kg	個	11,600	〃	〃	〃	〃	〃	12,800

記)1. 上記「※」については、物価資料等を参照。

2. 硬質ポリ塩化ビニル単価(本当り)は、高知県土木部資材単価(m当り)を4倍し、有効桁3桁処理したものの。