閲　覧　用

土木工事設計労務単価及び資材単価

令和8年11月１日

高　知　県　土　木　部

目　次

○ 地区別資材単価の地区境界定義
○ 資材単価
○ 地区別資材単価

令和８年度 土木工事設計労務単価および資材単価の公表について

高知県土木部は、これまでに、公平性、客観性、透明性を確保する観点より土木工事標準歩掛の公表を実施してきましたが、より一層、公平性、客観性、透明性を高めるために、平成10年４月より土木工事に使用する設計労務単価及び設計資材単価を追加し公表することとしています。今回、市場調査の結果に基づいて、変動があったものについて、単価の改定を行い新たに公表します。今回の公表についての対応方法としては、**高知県ホームページ__県庁各課室__土木部__技術管理課**にて掲載を行います。また、入札事務を行う各出先機関では、**閲覧場所からの持ち出しは禁止**します。問い合わせについては、**高知県土木部技術管理課で一括して対応**し、閲覧を行う各出先機関では、問い合わせには応じないこととします。なお、この単価の適用は、**令和８年１１月１日以降に作成される設計書**が対象となります。

また、今回の単価の公表も、土木工事に使用されているものだけとし、この単価の公表に関する基本的な考えは次のとおりです。

【労務単価】

１　この設計労務単価は、農林水産省と国土交通省の二省が共同で令和７年10月に実施した公共事業労務費調査結果に基づいて、令和８年度公共工事労務単価として決定されています。

２　この設計労務単価は、公共事業労務費調査による各職種の標準的な労働を想定した所定労働時間内８時間当たりの基本給相当額及び基準内手当と、労働日数１日当たりの臨時給与（ボーナス等）及び実物給与（食事の支給等）に基づいて設定するものです。

３　この設計労務単価は、時間外、休日及び深夜の労働についての割り増し賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていません。なお、割増についての参考資料として、割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数（別表－１）を掲載しております。

【資材単価】

１　一般的な資材単価は、「ＷＥＢ　建設物価」（（一財）建設物価調査会）、「月刊積算資料」「積算資料電子版」（（一財）経済調査会）等に掲載されているものを使用しています。

２　前記１の資料に掲載されていないものについて、調査機関に実態調査を委託し、その結果をもとに設定した金額を使用しており、この単価の公表を行います。

３　資材単価には、生コンクリート、骨材等の地区別単価と、油脂類や鉄筋等の高知県内統一単価があります。

４　地区別単価の地区は、別紙地区の境界の定義によっています。

５　本資料の中で「－」は、該当がないため、単価の設定ができていないことを表しています。

６　本資料の中で単価欄に「※」があるものは、「ＷＥＢ建設物価（（一財）建設物価調査会　発刊）」、「月刊　積算資料、積算資料電子版（（一財）経済調査会　発刊）」の**１１月号**や「季刊　土木コスト情報（（一財）建設物価調査会発刊）」、「季刊　土木施工単価（（一財）経済調査会　発刊）」の**秋号**に掲載されている単価を使用していることを表します。これは、両調査機関に関する著作権の保護のためであり、単価については、それぞれの物価資料を参照して下さい。

７　本資料の中で建設機械賃料（市場単価）については、両調査会の物価資料に記載のある長期割引率を適用した単価としている。

８　本資料の中での労務単価や資材単価の内容に関する問い合わせは、原則、対応しないこととなっています。

９　第三者による、本資料の複製・転載・磁気媒体入力・販売・貸与及び譲渡等を禁止します。

１０　本資料を基にした、公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

地区別資材単価の地区境界定義

安芸土木事務所	
1 地区　南部地区	室戸市全域、東洋町全域、奈半利町全域、田野町全域、安田町及び芸西村全域、並びに野根山山頂（△983.4m）から、北川村平鍋（国道 493 号と林道久保裏線との合流地点）、馬路村・安田町の境界線、安芸市大井、安芸市寺内、及び安芸市寺内北西方向山頂（△966.3m）を経て、香南市境に達する線（ただし境界線は含まない）より南の安芸市及び北川村
2 地区　中部地区	東洋町日増谷より西方向・山道三叉路地点（北川村境）から、県道 54 号線の終点、安芸市伊田淵の伊尾木川と横荒川との合流地点、及び宝蔵峠を経て、香美市境の山頂（△1,293.6m）に達する線（ただし境界線を含まない）より南の 1 地区を除く安芸市、馬路村、及び北川村
3 地区　北部地区	1,2 地区を除く安芸市、馬路村及び北川村

中央東土木事務所	
1 地区　南部地区	南国市全域、香美市土佐山田町全域、及び香南市夜須町・芸西村の山頂（△430.5m）から、香南市香我美町・香美市香北町境の山頂（△412.9m）に達する線（ただし境界線は含まない）より南の香南市
2 地区　東部地区	1 地区を除く香美市及び香南市
3 地区　北部地区	大豊町全域、本山町全域、土佐町全域、大川村全域

高知土木事務所	
1 地区　南部地区	2 地区を除く高知市
2 地区　北部地区	高知市鏡及び高知市土佐山全域

中央西土木事務所	
1 地区　南部地区	土佐市全域、日高村全域及び（旧）伊野町全域
2 地区　中部地区	仁淀川町全域、越知町全域、佐川町全域及び（旧）吾北村全域
3 地区　北部地区	（旧）本川村全域

須崎土木事務所	
1 地区　東部地区	須崎市全域及び 2 地区を除く中土佐町全域
2 地区　中部地区	中土佐町大野見全域及び津野町全域
3 地区　西部地区	梼原町全域
4 地区　南東部地区	（旧）窪川町全域
5 地区　南西部地区	（旧）大正町及び（旧）十和村全域

幡多土木事務所	
1 地区　南部地区	土佐清水市全域
2 地区　中部地区	3 地区を除く四万十市、 4 地区を除く宿毛市、黒潮町全域、大月町全域及び三原村全域
3 地区　北部地区	四万十市西土佐全域
4 地区　沖の島地区	宿毛市沖の島全域

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
軽油	一般用	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	※
軽油	作業船用		ﾘｯﾄﾙ	※
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	ｽﾀﾝﾄﾞ	ﾘｯﾄﾙ	※
油圧作動油	耐摩耗性型 32cst		ﾘｯﾄﾙ	※
重油 A	ﾛｰﾘｰ	陸上、硫黄分0.5%以下	ﾘｯﾄﾙ	※
灯油	白灯油	小型ﾛｰﾘｰ	ﾘｯﾄﾙ	※
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	針入度 60～80		t	※
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ	針入度 80～100		t	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	浸透用 PK1～2		ﾘｯﾄﾙ	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	浸透用 PK3～4		ﾘｯﾄﾙ	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	混合用 MK1～3		ﾘｯﾄﾙ	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	ｾﾒﾝﾄ混合用 MN-1		ﾘｯﾄﾙ	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR ｺﾞﾑ入り		ﾘｯﾄﾙ	※
産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物	;小口;	kg	※
電気雷管 6号瞬発1段	脚線長3.0m	;小口;	個	※
電気雷管DS/MS段発2～5段	脚線長3.0m	;小口;	個	※
電気雷管DS/MS段発6～10段	脚線長3.0m	;小口;	個	※
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	業務用	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法1	検体	※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法2	検体	※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	試験方法3	検体	※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法4	検体	※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験	試験方法5	検体	※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	試験方法6	検体	※
異形棒鋼 D10	SD295A		t	※
異形棒鋼 D13	SD295A		t	※
異形棒鋼 D16	SD295A		t	※
異形棒鋼 D13	SD345		t	※
異形棒鋼 D16～25	SD345		t	※
異形棒鋼 D29～32	SD345		t	※
異形棒鋼 D35	SD345		t	※
異形棒鋼 D38	SD345		t	※
L形鋼	75×75×6		t	※
H形鋼	150×150×7×10		t	※
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ H1	鋼橋工場製作用	t	※
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ H1		t	※
鋼管ぐい	SKK400	地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し　12m超え18m以下	t	※
鋼管ぐい	SKK400	地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し　12m以下	t	※
鋼矢板	U型 SY295	Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
鋼矢板	直線型(FL)	形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
鋼矢板	直線型(FXL)	形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
鋼矢板	U型 SYW295	Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
鋼矢板	ﾊｯﾄ形 SYW295	10H･25H･45H地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
鋼矢板	ﾊｯﾄ形 SYW295	50H地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
軽量鋼矢板	SS400		t	※
鋼矢板	U型 SY295	ⅤL･ⅦL　形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
鋼矢板	U型 SY295	ⅤL･ⅦL　形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
鋼矢板	U型 SYW295	ⅤL･ⅦL　形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
鋼矢板	U型 SYW295	ⅤL･ⅦL　形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m超え18m以下	t	※
鉄線	ﾅﾏｼ 8番		kg	※
鉄線	ﾅﾏｼ 10番		kg	※
鉄線	ﾅﾏｼ 21番		kg	※
鋼矢板	U型 SY295	Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
鋼矢板	直線型(FL)	形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
鋼矢板	直線型(FXL)	形状ｴｷｽﾄﾗ･地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
鋼矢板	U型 SYW295	Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
鋼矢板	ﾊｯﾄ形 SYW295	10H･25H･45H地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
鋼矢板	ﾊｯﾄ形 SYW295	50H地域別ｴｷｽﾄﾗ含む　陸上渡し12m以下長さｴｷｽﾄﾗ含まず	t	※
ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	φ22×1400㎜		個	※
ｶｰﾋﾞｯﾄ	φ22mm用 32㎜		個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径27.6mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 33.1mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 40.0mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 53.1mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 64.7mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 77.4mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 90.8mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 110.0mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 128.5mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 160.0mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 180.0mm	個	※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径 204.0mm	個	※
ひし形金網	4.0×50mm Z-GS3		㎡	※
ひし形金網	4.0×50mm Z-GS4		㎡	※
ひし形金網	4.0×50mm C-GS3		㎡	※
ひし形金網	3.2×50mm Z-GS3		㎡	※
ひし形金網	3.2×50mm Z-GS4		㎡	※
ひし形金網	3.2×50mm C-GS3		㎡	※
ひし形金網	2.6×50mm Z-GS3		㎡	※
ひし形金網	3.2×50mm Z-GS2		㎡	※
ひし形金網	2.0×56mm Z-GS2		㎡	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	350×350×1.6㎜	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	400×400×1.6㎜	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	450×450×1.6㎜	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	500×500×1.6㎜	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	550×550×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	600×600×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	650×650×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	700×700×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形	750×750×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	800×450×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	800×750×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	900×800×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1000×600×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1000×850×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1100×900×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1200×700×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形	1200×950×1.6mm	亜鉛ﾒｯｷ仕上	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ400 板厚1.6mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ400 板厚2.0mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ600 板厚1.6mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ600 板厚2.0mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ600 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ800 板厚2.0mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ800 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ1000 板厚2.0mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ1000 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ1200 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ1350 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1形（ﾌﾗﾝｼﾞ型）	φ1500 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ1500 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ2000 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ2500 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ3000 板厚2.7mm	m	※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形2形	φ3500 板厚2.7mm	m	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾150		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾180		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾240		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾300		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾360		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用	溝巾450		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾150		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾180		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾240		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾300		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾360		枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾗﾌ用歩道用細目	溝巾450		枚	※
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物		t	※
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物		t	※
高炉ｾﾒﾝﾄ B種	ﾊﾞﾗ物		t	※
ﾎﾟｿﾞﾘｽ	NO.70程度	(比重1.25)	kg	※
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	袋物(25kg袋入)		t	※
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	袋物(25kg袋入)		t	※
高炉ｾﾒﾝﾄ B種	袋物(25kg袋入)		t	※
暗渠排水管(波状管)	φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(網状管)	110×100×4000	1/3無孔	m	※
暗渠排水管(網状管)	75×65×4000	1/3無孔	m	※
暗渠排水管(網状管)	160×150×4000	1/3無孔	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ1100 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ1200 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ75 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ100 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ150 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ200 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ50 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ60 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ65 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ75 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ100 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
暗渠排水管(波状管)	φ150 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ200 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ1350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
暗渠排水管(波状管)	φ1500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管、無孔管)	m	※
ﾋｭｰﾑ管 150B	外圧管1種 B型	φ150 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 200B	外圧管1種 B型	φ200 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 250B	外圧管1種 B型	φ250 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 300B	外圧管1種 B型	φ300 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 350B	外圧管1種 B型	φ350 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 400B	外圧管1種 B型	φ400 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 450B	外圧管1種 B型	φ450 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 500B	外圧管1種 B型	φ500 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 600B	外圧管1種 B型	φ600 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 700B	外圧管1種 B型	φ700 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 800B	外圧管1種 B型	φ800 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 900B	外圧管1種 B型	φ900 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1000B	外圧管1種 B型	φ1000 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1100B	外圧管1種 B型	φ1100 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1200B	外圧管1種 B型	φ1200 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1350B	外圧管1種 B型	φ1350 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 150B	外圧管2種 B型	φ150 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 200B	外圧管2種 B型	φ200 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 250B	外圧管2種 B型	φ250 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 300B	外圧管2種 B型	φ300 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 350B	外圧管2種 B型	φ350 L=2000mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 400B	外圧管2種 B型	φ400 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 450B	外圧管2種 B型	φ450 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 500B	外圧管2種 B型	φ500 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 600B	外圧管2種 B型	φ600 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 700B	外圧管2種 B型	φ700 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 800B	外圧管2種 B型	φ800 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 900B	外圧管2種 B型	φ900 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1000B	外圧管2種 B型	φ1000 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1100B	外圧管2種 B型	φ1100 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1200B	外圧管2種 B型	φ1200 L=2430mm	本	※
ﾋｭｰﾑ管 1350B	外圧管2種 B型	φ1350 L=2430mm	本	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H360	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	ﾄﾗﾌ150	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	ﾄﾗﾌ180	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B240-H240	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H240	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B360-H300	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B360-H360	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B450-H450	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B600-H600	L=600mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B250-H250	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B300-H300	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B300-H400	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B300-H500	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B400-H400	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B400-H500	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B500-H500	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種	PU2-B500-H600	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B250-H250	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B300-H300	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B300-H400	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B300-H500	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B400-H400	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B400-H500	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B500-H500	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種	PU3-B500-H600	L=2000mm	個	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B240		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B300		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B360		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B450		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種	PC1-B600		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B240		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B300		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B360		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B450		枚	※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種	PC2-B600		枚	※
側溝蓋 道路用1種	PC3-B250		枚	※
側溝蓋 道路用1種	PC3-B300		枚	※
側溝蓋 道路用1種	PC3-B400		枚	※
側溝蓋 道路用1種	PC3-B500		枚	※
側溝蓋 道路用3種	PC4-B250		枚	※
側溝蓋 道路用3種	PC4-B300		枚	※
側溝蓋 道路用3種	PC4-B400		枚	※
側溝蓋 道路用3種	PC4-B500		枚	※
側溝蓋 場所打ち用	C1-B300		枚	※
側溝蓋 場所打ち用	C1-B400		枚	※
側溝蓋 場所打ち用	C1-B500		枚	※
側溝蓋 場所打ち用	C1-B600		枚	※
側溝蓋 場所打ち用	C1-B700		枚	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
側溝蓋 場所打ち用	C2-B300		枚	※
側溝蓋 場所打ち用	C2-B400		枚	※
側溝蓋 場所打ち用	C2-B500		枚	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC250A		個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC250B		個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC300		個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL2 RC350		個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL3 B500-H200		個	※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A	150/170×200×600mm		個	※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A	Rもの		個	※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B	180/205×250×600mm		個	※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B	Rもの		個	※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C	180/210×300×600mm		個	※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C	Rもの		個	※
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A	120×120×600mm		個	※
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B	150×120×600mm		個	※
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C	150×150×600mm		個	※
用地杭	12×12×90cm		本	※
塩ﾋﾞ管	VP50×60×4.1mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VP65×76×4.1mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VP75×89×5.5mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VP100×114×6.6mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VP125×140×7.0mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VP150×165×8.9mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VP200×216×10.3mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU50×60×1.8mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU65×76×2.2mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU75×89×2.7mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU100×114×3.1mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU125×140×4.1mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU150×165×5.1mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU200×216×6.5mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VP40×48×3.6mm		m	※
塩ﾋﾞ管	VU250×267×7.8mm		m	※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP40 DV		個	※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP50 DV		個	※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP65 DV		個	※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP75 DV		個	※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ)	VP100 DV		個	※
平割材(杉特一等)	4.0×0.105×0.045m		m3	※
板材(杉特一等)	4.0×0.24×0.018m		m3	※
板材(杉特一等)	4.0×0.15×0.015m		m3	※
角材(杉特一等)	4.0×0.105×0.105m	KD材	m3	※
ﾗﾜﾝ合板	2.5mm×91cm×182cm		枚	※
釘	φ5×150mm		本	※
ﾗｽ金網	2.0×50×50mm		㎡	※
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ16 L=400mm		本	※
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	φ9 L=200mm		本	※
人工筋芝	幅15cm 肥料付	種子帯	m	※
人工張芝	ﾈｯﾄ付		㎡	※
型枠用合板(ﾗﾜﾝ材)	12×900×1800		枚	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径16mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径22mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径28mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径36mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径42mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径54mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径70mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径82mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径92mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	径104mm L=3.66m 厚鋼	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	本	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	FRP製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	FRP製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t以上20t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	FRP製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ20t以上30t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t以上30t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ50t以上;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ30t以上50t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ10t以上20t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ20t以上30t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ30t以上40t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ40t以上50t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ50t以上60t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ60t以上70t未満;	㎡	※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料	鋼製型枠	;ﾌﾞﾛｯｸ70t以上80t未満;	㎡	※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	45cm(18ｲﾝﾁ)		枚	※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	56cm(22ｲﾝﾁ)		枚	※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	35cm(14ｲﾝﾁ)		枚	※
ﾄﾞﾘﾙ刃	φ14用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	本	※
ﾄﾞﾘﾙ刃	φ20用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃)	鋼板用	本	※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	65cm(26ｲﾝﾁ)		枚	※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	75cm(30ｲﾝﾁ)		枚	※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	106cm(42ｲﾝﾁ)		枚	※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	95cm(38ｲﾝﾁ)		枚	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
ﾁｾﾞﾙ	大型ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級		本	※
側ﾌﾞﾗｼ(路面清掃)	補助側ﾌﾞﾗｼ鋼線 850×300	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3	個	※
清掃車用ﾌﾞﾗｼ	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 800mm	ﾄﾝﾈﾙ清掃用	個	※
清掃車用ﾌﾞﾗｼ	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 500mm	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃用	個	※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度16(型内発泡)難燃性		m3	※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度20(型内発泡)難燃性		m3	※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度25(型内発泡)難燃性		m3	※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度29(押出発泡)難燃性		m3	※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ	密度24H(押出発泡)難燃性		m3	※
緊結金具	150×150		個	※
路面標示用塗料	常温 白 比重1.5	1種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
路面標示用塗料	常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	1種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
路面標示用塗料	加熱 白 比重1.7	2種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
路面標示用塗料	加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	2種B JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
路面標示用塗料	溶融 白 比重2.0	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	※
路面標示用塗料	溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重2.0	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	※
路面標示用塗料	溶融 白 比重2.0	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 3種2号 JIS K 5665	kg	※
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 比重0.9		kg	※
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 比重0.9		kg	※
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	1号(0.106～0.850mm)	JIS R 3301	kg	※
路面標示用水性塗料	常温 白 比重1.5	1種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
路面標示用水性塗料	常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	1種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
路面標示用水性塗料	加熱 白 比重1.7	2種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
路面標示用水性塗料	加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	2種A JIS K 5665	ﾘｯﾄﾙ	※
高視認性区画線用塗料	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白	;ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ同等品;	kg	※
高視認性区画線用塗料	非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白	;ﾄｱﾗｲﾅｰMR+α高輝度同等品;	kg	※
高視認性区画線用ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	非ﾘﾌﾞ式(溶融式)	;ﾄｱﾗﾋﾞｰｽﾞﾊｲﾌﾞﾗｲﾄ同等品;	kg	※
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×H110	短期仮設対応(1年)	袋	※
耐候性大型土のう	φ110(丸型)×H110	長期仮設対応(3年)	袋	※
円形型枠	φ300×5.3㎜	L=4.00m	本	※
円形型枠	φ400×6.3㎜	L=4.00m	本	※
防草目地材	成型目地材	幅30mm×厚5mm	m	※
目地材	厚10mm	瀝青繊維質板	㎡	※
目地材	厚20mm	瀝青質板	㎡	※
目地材	厚20mm	瀝青繊維質板	㎡	※
目地材	厚10mm	瀝青質板	㎡	※
目地材	加熱注入式	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(低弾性)	kg	※
止水板	FF200×5mm		m	※
止水板	CF200×5mm		m	※
止水板	CC200×5mm		m	※
止水板	UC300×7mm		m	※
吸出し防止材	厚10mm	ﾔｼﾞ繊維系不織布	㎡	※
吸出し防止材	厚10mm	合繊不織布	㎡	※
暗渠排水材	厚30×幅200mm		m	※
化せん土のう	48cm×62cm		袋	※
養生ﾏｯﾄ	厚3mm		㎡	※
目地材	加熱注入式	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(高弾性)	kg	※
電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm	D4301	kg	※
電気溶接棒	軟鋼用 4.0mm	D4301	kg	※
電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm	D4301	kg	※
路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙系		㎡	※
塗料用ｼﾝﾅｰ	JISK2201		ﾘｯﾄﾙ	※
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ	φ150 #16		枚	※
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ	φ150 #30		枚	※
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ19×600mm		本	※
暗渠排水材	厚30×幅200mm	不透水ｼｰﾄ付き	m	※
吸出し防止材	厚さt=10mm以上	引張強度1tf/m以上	㎡	※
遮水ｼｰﾄ	厚1.0+10.0mm		㎡	※
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	幅3.6m×長5.4m 2.0kg/枚		枚	※
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ(防炎養生ｼｰﾄ)	t=0.4mm	JIS1類	㎡	※
1t土のう	W=110cm H=108cm		袋	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ)	φ175mm×4m		m	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ)	φ200mm×4m		m	※
雑矢板	長さ2.0m*厚さ3～4.5cm*幅12cm上		m3	※
肥料	15kg/袋 粒状固形 N6-P4-K3	;ちから1号同等品;	袋	※
切丸太(杉)	長さ4.0m 末口径9cm		m	※
管渠型側溝	300×300×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	;DOA 300A同等品;	個	※
管渠型側溝	300×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	;DOA 300B同等品;	個	※
管渠型側溝	400×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	;DOA 400A同等品;	個	※
管渠型側溝	300×300×2000 天端6%勾配付	;DOB 300A同等品;	個	※
管渠型側溝	300×400×2000 天端6%勾配付	;DOB 300B同等品;	個	※
管渠型側溝	400×400×2000 天端6%勾配付	;DOB 400A同等品;	個	※
自由勾配側溝	B300-H800	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B300-H900	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H900	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H1000	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H1100	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H1200	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H400	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H1100	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H1200	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H1300	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H1400	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B300-H300	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B300-H400	L=2000mm	個	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
自由勾配側溝	B300-H500	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B300-H600	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B300-H700	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H400	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H500	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H600	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H700	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B400-H800	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H500	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H600	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H700	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H800	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H900	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B500-H1000	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H600	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H700	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H800	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H900	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H1000	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H1100	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H1200	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H1300	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H1400	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H1500	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H400	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝	B600-H500	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=800mm	B･C種　連結金具含む	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=1100mm	B･C種　連結金具含む	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=900mm	B･C種　連結金具含む	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=1000mm	B･C種　連結金具含む	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	L=2000mm B=1200mm	B･C種　連結金具含む	個	※
大型ﾌﾞﾛｯｸ	控100cm(滑面)	高知県型I型ブロック同等品	㎡	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ300 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ350 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ400 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ450 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ500 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ700 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ800 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ900 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ1000 L=2000mm	;重圧管(1種)同等品;	m	※
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名300	L=500mm	枚	※
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名400	L=500mm	枚	※
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名500	L=500mm	枚	※
側溝蓋 自由勾配側溝用	車道用 呼び名600	L=500mm	枚	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H300 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H400 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H500 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H600 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B300-H700 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H400 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H500 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H600 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H700 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B400-H800 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H500 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H600 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H700 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H800 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H900 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B500-H1000 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H600 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H700 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H800 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H900 受枠付	L=2000mm	個	※
自由勾配側溝(道路横断用)	B600-H1000 受枠付	L=2000mm	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1000-750 B850	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1250-1000 B1000	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1500-1250 B1150	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H1750-1500 B1300	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2000-1750 B1450	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2250-2000 B1600	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2500-2250 B1750	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H2750-2500 B1900	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3000-2750 B2050	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3250-3000 B2300	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3500-3250 B2400	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H3750-3500 B2600	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	H4000-3750 B2700	L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型	個	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付　すべり止め	巾×長(mm) 300×400	110°　開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付　すべり止め	巾×長(mm) 300×500	110°　開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付　すべり止め	巾×長(mm) 300×600	110°　開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付　すべり止め	巾×長(mm) 400×400	110°　開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付　すべり止め	巾×長(mm) 400×500	110°　開閉型	組	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 400×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×400	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×500	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 300×400	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 300×500	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 300×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 400×400	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 400×500	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 400×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×400	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×500	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾250 1m用	T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾300 1m用	T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾400 1m用	T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾500 1m用	T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾250 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾300 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾400 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾500 1m用	ｺﾞﾑ付T-20 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾250 1m用	T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾300 1m用	T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾400 1m用	T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾500 1m用	T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾250 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾300 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾400 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾500 1m用	ｺﾞﾑ付T-14 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾300 1m用	歩道用細目 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾400 1m用	歩道用細目 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾500 1m用	歩道用細目 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾300	T-20 H=110mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾400	T-20 H=120mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾500	T-20 H=130mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾300	T-14 H=110mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾400	T-14 H=120mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾500	T-14 H=130mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×500	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600×600	落し込み鎖付き	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅200mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅250mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅300mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅350mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅400mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅450mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅500mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 すべり止め	溝幅600mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅200mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅250mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅300mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅350mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅400mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅450mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅500mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 すべり止め	溝幅600mm	受枠付	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 300×400	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 300×500	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 300×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 400×400	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 400×500	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 400×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×400	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×500	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 500×600	110° 開閉型	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾250 1m用	T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾300 1m用	T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾400 1m用	T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾500 1m用	T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾250 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾300 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾400 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 すべり止め	溝巾500 1m用	ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾300	T-25 H=110mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾400	T-25 H=120mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ すべり止め	溝巾500	T-25 H=130mm用	枚	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 600*600	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 700*700	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 800*800	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 900*900	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 900*900	ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 900*900	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 すべり止め	巾×長(mm) 1000*1000	ﾎﾞﾙﾄ固定 並目	組	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	単管削孔	個	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	単管削孔	個	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	単管削孔	個	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	単管削孔	個	※
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ90mm用	単管削孔	個	※
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ115mm用	単管削孔	個	※
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ135mm用	単管削孔	個	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ90mm用	単管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ115mm用	単管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ135mm用	単管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ146mm用	単管削孔	本	※
高性能減水剤	;ｼｰｶｾﾑFLC400同等品;		ﾘｯﾄﾙ	※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm用	単管削孔	個	※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm用	単管削孔	個	※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm用	単管削孔	個	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	二重管削孔	個	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	二重管削孔	個	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	二重管削孔	個	※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	二重管削孔	個	※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	二重管削孔	個	※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	二重管削孔	個	※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	二重管削孔	個	※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ146mm用	二重管削孔	個	※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	二重管削孔	個	※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	二重管削孔	個	※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	二重管削孔	個	※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	二重管削孔	個	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ90mm用	二重管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ115mm用	二重管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ135mm用	二重管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準)	φ146mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ90mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ115mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ135mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準)	φ146mm用	二重管削孔	本	※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	単管及び二重管削孔	個	※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	単管及び二重管削孔	個	※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	単管及び二重管削孔	個	※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	単管及び二重管削孔	個	※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	二重管削孔	個	※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	二重管削孔	個	※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	二重管削孔	個	※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	二重管削孔	個	※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm用	二重管削孔	個	※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm用	二重管削孔	個	※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm用	二重管削孔	個	※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ146mm用	二重管削孔	個	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ90mm用	二重管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ115mm用	二重管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ135mm用	二重管削孔	本	※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m)	φ146mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ90mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ115mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ135mm用	二重管削孔	本	※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m)	φ146mm用	二重管削孔	本	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型 [60kg/m]	;1～3箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型 [60kg/m]	;4～6箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型 [60kg/m]	;7～12箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型 [60kg/m]	;13～24箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型 [60kg/m]	;25～36箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型 [76.1kg/m]	;1～3箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型 [76.1kg/m]	;4～6箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型 [76.1kg/m]	;7～12箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型 [76.1kg/m]	;13～24箇月;	t･日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型 [76.1kg/m]	;25～36箇月;	t･日	※
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型〔2型･3型〕	;1～3箇月;	t･日	※
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型〔2型･3型〕	;4～6箇月;	t･日	※
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型 [2型･3型]	;7～12箇月;	t･日	※
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型 [2型･3型]	;13～24箇月;	t･日	※
鋼矢板〔軽量矢板〕	軽量型 [2型･3型]	;25～36箇月;	t･日	※
H形鋼	200型 [49.9kg/m]	;1～3箇月;	t･日	※
H形鋼	200型 [49.9kg/m]	;4～6箇月;	t･日	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
H形鋼	200型 [49.9kg/m]	;7～12箇月;	t・日	※
H形鋼	200型 [49.9kg/m]	;13～24箇月;	t・日	※
H形鋼	250型 [71.8kg/m]	;1～3箇月;	t・日	※
H形鋼	250型 [71.8kg/m]	;4～6箇月;	t・日	※
H形鋼	250型 [71.8kg/m]	;7～12箇月;	t・日	※
H形鋼	250型 [71.8kg/m]	;13～24箇月;	t・日	※
H形鋼	300型 [93kg/m]	;1～3箇月;	t・日	※
H形鋼	300型 [93kg/m]	;4～6箇月;	t・日	※
H形鋼	300型 [93kg/m]	;7～12箇月;	t・日	※
H形鋼	300型 [93kg/m]	;13～24箇月;	t・日	※
H形鋼	350型 [135kg/m]	;1～3箇月;	t・日	※
H形鋼	350型 [135kg/m]	;4～6箇月;	t・日	※
H形鋼	350型 [135kg/m]	;7～12箇月;	t・日	※
H形鋼	350型 [135kg/m]	;13～24箇月;	t・日	※
H形鋼	400型 [172kg/m]	;1～3箇月;	t・日	※
H形鋼	400型 [172kg/m]	;4～6箇月;	t・日	※
H形鋼	400型 [172kg/m]	;7～12箇月;	t・日	※
H形鋼	400型 [172kg/m]	;13～24箇月;	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;1～3箇月;	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;4～6箇月;	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;7～12箇月;	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	;13～24箇月;	t・日	※
H形綱〔山留主部材〕	250～400型	;25～36箇月;	t・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;1～3箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;4～6箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;7～12箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;13～24箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚50mm 重量83kg/m2	;25～36箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;1～3箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;4～6箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;7～12箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;13～24箇月;	㎡・日	※
鋼製ﾏｯﾄ	厚100mm 重量107kg/m2	;25～36箇月;	㎡・日	※
覆工板受桁･桁受	;1～3箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	※
覆工板受桁･桁受	;4～6箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	※
覆工板受桁･桁受	;7～12箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	※
覆工板受桁･桁受	;13～24箇月;	H形鋼 250～400型	t・日	※
敷鉄板	22×914×1829	;1～3箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×914×1829	;4～6箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×914×1829	;7～12箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×914×1829	;13～24箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1219×2438	;1～3箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1219×2438	;4～6箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1219×2438	;7～12箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1219×2438	;13～24箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	;13～24箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	;1～3箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	;4～6箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	;7～12箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	;1～3箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	;4～6箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	;7～12箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	;13～24箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×3048	;1～3箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×3048	;4～6箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×3048	;7～12箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×3048	;13～24箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	;1～3箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	;4～6箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	;7～12箇月;	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	;13～24箇月;	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	整備費	枚	※
敷鉄板	22×1524×6096	整備費	枚	※
敷鉄板	22×914×1829	整備費	枚	※
敷鉄板	22×1219×2438	整備費	枚	※
敷鉄板	25×1524×3048	整備費	枚	※
敷鉄板	25×1524×6096	整備費	枚	※
敷鉄板	22×1524×3048	不足分弁償金	t	※
敷鉄板	22×1524×6096	不足分弁償金	t	※
敷鉄板	22×914×1829	不足弁償金	t	※
敷鉄板	22×1219×2438	不足弁償金	t	※
敷鉄板	25×1524×3048	不足弁償金	t	※
敷鉄板	25×1524×6096	不足分弁償金	t	※
覆工板	鋼製(補強型)	;1～3箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製(補強型)	;4～6箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製(補強型)	;7～12箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製(補強型)	;13～24箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製(補強型)	;25～36箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;1～3箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;4～6箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;7～12箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;13～24箇月;	㎡・月	※
覆工板	鋼製･すべり止め(補強型)	;25～36箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;1～3箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;4～6箇月;	㎡・月	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;7～12箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;13～24箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡)	;25～36箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;1～3箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;4～6箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;7～12箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;13～24箇月;	㎡・月	※
覆工板	ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡)	;25～36箇月;	㎡・月	※
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ(市場価格)	;126MJ/h(30100kcl/h);		日	※
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(市場価格)	;ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 通称4t積級;		日	※
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 通称7t級;	ICT施工対応型	日	※
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 通称16t級;	ICT施工対応型	日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3･2.9t吊;	ICT施工対応型	日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3･2.9t吊;	ICT施工対応型	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力55t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力4.9t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀなし;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力70t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力90t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力4.9t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力12～13t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力16t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力20t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力25t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力35t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力70t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力60t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力65t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力65t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力50t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力350t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力80t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力150t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力100t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力200t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力360t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力550t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力4.9t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力120t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格)	;油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力160t吊;	;ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量2kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量5kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量8kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量10kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量15kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量20kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量25kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量35kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量45kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量60kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量75kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量100kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量125kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量150kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量200kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量250KVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量300kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量350kVA;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量2.0m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量2.5m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量3.5～3.7m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量5.0m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量7.5～7.8m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量10.5～11m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量18～19m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ﾓｰﾀ駆動;	;吐出量2.2m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ﾓｰﾀ駆動;	;吐出量3.7m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ﾓｰﾀ駆動;	;吐出量5.2m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ﾓｰﾀ駆動;	;吐出量6m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ﾓｰﾀ駆動;	;吐出量9m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量17m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;吐出量14.2m3/min;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量3kVA;	日	※
発動発電機(市場価格)	;ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動;	;定格容量400kVA;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動(高圧);	;吐出量15m3/min;	日	※
空気圧縮機(市場価格)	;可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様;	;吐出量3.5～3.7m3/min;	日	※
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格)	;普通型 運転質量13～14t;		日	※
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.34m3;		日	※
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(市場価格)	;ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3･1.7t吊;		日	※
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(市場価格)	;ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10～12t;		日	※
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格)	;普通型 運転質量3～4t;		日	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格)	;普通型 運転質量8～20t;		日	※
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式;	;通称10～11t積級;	日	※
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式;	;通称6～7t積級;	日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 運転質量3～5t;		日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量2.4～2.6t;		日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.8～1.1t;		日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 運転質量8～10t;		日	※
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式;	;通称2.5t積級;	日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 運転質量3～4t;		日	※
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ(市場価格)	;通称60～80kg級;		日	※
不整地運搬車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式;	;通称2.0t積級;	日	※
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型;	;標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･最大地上高 8～10m;	日	※
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型;	;標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･最大地上高 12m;	日	※
高所作業車(市場価格)	;自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･垂直型;	;最大地上高 8～9m;	日	※
高所作業車(市場価格)	;自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型;	;最大地上高 8～9m;	日	※
高所作業車(市場価格)	;自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型;	;最大地上高 12～13m;	日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3;		日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 運転質量6～7.5t;		日	※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径100mm 全揚程10m;		日	※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径150mm 全揚程10m;		日	※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径200mm 全揚程10m;		日	※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径100mm 全揚程15m;		日	※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径150mm 全揚程15m;		日	※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格)	;口径200mm 全揚程15m;		日	※
高所作業車(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ式･屈伸ﾌﾞｰﾑ型;	;最大地上高 6.8m;	日	※
ｸﾗﾑｼｪﾙ(市場価格)	;油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式;	;ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3;	日	※
振動ﾛｰﾗ(土工用)(市場価格)	;ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t;		日	※
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ);		日	※
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む);		日	※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3;		日	※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3;		日	※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3･2.9t吊;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3･2.9t吊;		日	※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3;		日	※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3;		日	※
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(市場価格)	;通称4～4.5t積級･吊能力2.9t;		日	※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3･1.7t吊;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3･2.9t吊;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3･1.7t吊;		日	※
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;普通 通称3t級;		日	※
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 通称7t級;		日	※
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格)	;湿地 通称16t級;		日	※
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む);		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3;		日	※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3･0.9t吊;		日	※
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型;	;最大地上高 9.9m･最大積載荷重1000kg;	日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3･2.9t吊;		日	※
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(市場価格)	;ﾎｲｰﾙ型 舗装幅1.4～3.0m;		日	※
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(市場価格)	;ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0m;		日	※
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型;	;幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･最大地上高 10～12m;	日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6t;		日	※
振動ﾛｰﾗ(舗装用)(市場価格)	;ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.6～0.7t;		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3;		日	※
高所作業車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型;	;最大地上高12.0m 最大積載荷重1000kg;	日	※
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(市場価格)	;ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ);		日	※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格)	;ｸﾛｰﾗ型 後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3･2.9t吊;		日	※
橋梁点検車(市場価格)	;作業高約6m･積載質量200kg;		日	※
散水車(市場価格)	;ﾄﾗｯｸ架装型;	;ﾀﾝｸ容量3800L;	日	※
濁水処理装置(市場価格)	;加圧脱水機(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式);	;ろ過面積19m2;	日	※
濁水処理装置(市場価格)	;加圧脱水機(ﾌｨﾙﾀﾌﾟﾚｽ式);	;ろ過面積45m2;	日	※
濁水処理装置(市場価格)	;ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式;	;処理能力30m3/h;	日	※
濁水処理装置(市場価格)	;ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式;	;処理能力60m3/h;	日	※
濁水処理装置(市場価格)	;ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式;	;処理能力40m3/h;	日	※
鉄線蛇篭 網目13cm	直径45cm 3.2mm		m	※
鉄線蛇篭 網目13cm	直径45cm 4.0mm		m	※
鉄線蛇篭 網目13cm	直径60cm 3.2mm		m	※
鉄線蛇篭 網目13cm	直径60cm 4.0mm		m	※
鉄線蛇篭 網目15cm	直径45cm 3.2mm		m	※
鉄線蛇篭 網目15cm	直径45cm 4.0mm		m	※
鉄線蛇篭 網目15cm	直径60cm 3.2mm		m	※
鉄線蛇篭 網目15cm	直径60cm 4.0mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	40cm×120cm×3.2mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	40cm×120cm×4.0mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	50cm×120cm×3.2mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	50cm×120cm×4.0mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	60cm×120cm×3.2mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm	60cm×120cm×4.0mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	40cm×120cm×3.2mm		m	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	40cm×120cm×4.0mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	50cm×120cm×3.2mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	50cm×120cm×4.0mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	60cm×120cm×3.2mm		m	※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm	60cm×120cm×4.0mm		m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線)	ｽﾛｰﾌﾟ型 厚500mm #100		㎡	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線)	ｽﾛｰﾌﾟ型 厚300mm #75		㎡	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-a型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(蓋網 最上段かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型	厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m #100	多段積型(中間かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型	厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m #100	多段積型(中間かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-c型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(根固かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-a型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(蓋網 最上段かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型	厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m #100	多段積型(中間かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型	厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m #100	多段積型(中間かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-c型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(根固かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-a型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(蓋網かご)	m	※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-c型	厚50cm 奥行1.0m #100	多段積型(根固かご)	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装	Gr-B-4E 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装	Gr-C-4E 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装	Gr-B-2B 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装	Gr-C-2B 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装(景観色)	Gr-B-4E 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中建込 塗装(景観色)	Gr-C-4E 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(景観色)	Gr-B-2B 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装(景観色)	Gr-C-2B 路側用	m	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数4本	ﾒｯｷ	m	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 中間支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 中間支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 端末支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-B-6E 端末支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数3本	ﾒｯｷ	m	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 中間支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 中間支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 端末支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(土中用)	GC-C-6E 端末支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数4本	ﾒｯｷ	m	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 中間支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 中間支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 端末支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-B-4B 端末支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数3本	ﾒｯｷ	m	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 中間支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 中間支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 端末支柱	塗装	本	※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用)	GC-C-4B 端末支柱	ﾒｯｷ	本	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-BP-2E	塗装	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-BP-2E	ﾒｯｷ	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-CP-2E	塗装	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-BP-2B	塗装	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-BP-2B	ﾒｯｷ	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-CP-2B	塗装	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-BP-2E	塗装(景観色)	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用)	GP-CP-2E	塗装(景観色)	m	※
転落防止柵(構造物用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-BP-2B	塗装(景観色)	m	※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用)	GP-CP-2B	塗装(景観色)	m	※
横断防止柵(構造物用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
転落防止柵(構造物用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
転落防止柵(構造物用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付	m	※
横断防止柵(構造物用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
横断防止柵(独立基礎用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
横断防止柵(独立基礎用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
転落防止柵(土中用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
横断防止柵(土中用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
転落防止柵(独立基礎用)	@3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ4本	ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
転落防止柵(独立基礎用)	@3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ4本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
転落防止柵(独立基礎用)	@3mH=1.1m ﾊﾟｲﾌﾟ2本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ	m	※
転落防止柵(土中用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
転落防止柵(土中用)	@3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付	m	※
横断防止柵(土中用)	@3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本	ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装	m	※
ﾐﾆ支柱	H=1.0m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ	ﾒｯｷ	本	※
ﾐﾆ支柱	H=1.50m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ	ﾒｯｷ	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ1000 一面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型	φ1000 二面鏡	101.6×4.2×4800mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	450×600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	600×800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	450×600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型	600×800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ1000 一面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型	φ1000 二面鏡	101.6×4.2×4800mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	450×600 一面鏡	76.3×3.2×3600mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	600×800 一面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	450×600 二面鏡	76.3×3.2×4000mm	本	※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型	600×800 二面鏡	89.1×3.2×4400mm	本	※
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費	φ76.3		本	※
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費	φ89.1		本	※
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地	径22×1000 ﾈｼﾞ付き		本	※
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地	径22×1000 ﾈｼﾞ無し		本	※
ﾀｲﾊﾞｰ	径29×700 ﾈｼﾞ付き	SD295A	本	※
ﾀｲﾊﾞｰ	径29×700 ﾈｼﾞ無し	SD295A	本	※
ｷｬｯﾌﾟ	径28×150		個	※
舗装用金網	D6-150×150	異形棒鋼	㎡	※
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	膨張目地 径28×700		本	※
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	収縮目地 径25×700		本	※
道路境界ﾌﾟﾚｰﾄ	縦40×横100×高2mm		枚	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟa(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟb(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟc(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟd(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟe(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟf(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟg(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟh(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟi(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟj(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟk(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟl(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟm(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟn(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟo(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟp(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟq(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟr(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟs(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟt(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟu(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟv(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
LED道路照明器具	ﾀｲﾌﾟw(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、制御装置含む)		台	※
標識板部材	案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型)		㎡	※
標識板部材	案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)		㎡	※
標識板部材	路線番号(封入ﾚﾝｽﾞ型)		㎡	※
標識板部材	路線番号(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)		㎡	※
標識板部材	警戒標識(封入ﾚﾝｽﾞ型)		㎡	※
標識板部材	警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)		㎡	※
標識板部材	案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型)	平板ﾋﾞｽ止め	㎡	※
標識板部材	案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)	平板ﾋﾞｽ止め	㎡	※
取付金具	頭上型ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ		m	※
取付金具	路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付	φ60.5	個	※
取付金具	路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付	φ76.3	個	※
取付金具	路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付	φ89.1	個	※
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	亜鉛ﾒｯｷ	t	※
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装	t	※
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	※
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装	t	※
道路標識柱(片持式)	ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装	t	※
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	亜鉛ﾒｯｷ	t	※
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装	t	※
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	t	※
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装	t	※
道路標識柱(門型式)	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ)	下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装	t	※
気ほう剤	ｱﾙﾐ粉	PCｸﾞﾗｳﾄ用	kg	※
混和材	ﾎﾟｿﾞﾘｽNO.8程度		kg	※
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 1方向	繊維目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 1方向	繊維目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 1方向	繊維目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 1方向	繊維目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 1方向	繊維目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 2方向	繊維目付量200g/m2 引張強度2900N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	高強度 2方向	繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	中弾性 1方向	繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	㎡	※
炭素繊維ｼｰﾄ	中弾性 1方向	繊維目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	㎡	※
PC鋼より線	390kN(40t)型(1S17.8)		kg	※
PC鋼より線	450kN(50t)型(1S19.3)		kg	※
PC鋼より線	570kN(60t)型(1S21.8)		kg	※
PC鋼より線	1300kN(130t)型(8S12.4A)		kg	※
PC鋼より線	1300kN(130t)型(7S12.7B)		kg	※
PC鋼より線	1900kN(195t)型(12S12.4A)		kg	※
PC鋼より線	2200kN(225t)型(12S12.7B)		kg	※
PC鋼より線	2900kN(290t)型(12S15.2A)		kg	※
PC鋼より線	3200kN(320t)型(12S15.2B)		kg	※
PC鋼より線	98kN(10t)型(1S12.4)		kg	※
PC鋼より線	200kN(20t)型(1S15.2)		kg	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	不陸修正材(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	ﾌﾟﾗｲﾏｰ(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	含浸接着剤(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	上塗り材(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系)		kg	※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	上塗り材(ﾌｯ素系)		kg	※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材	中塗り材(ｴﾎﾟｷｼ系)		kg	※
PC鋼棒	1B23B 1号	5～8m未満	kg	※
PC鋼棒	1B26B 1号	5～8m未満	kg	※
PC鋼棒	1B32B 1号	5～8m未満	kg	※
PC鋼棒	1B17B 1号	5～8m未満	kg	※
PC鋼棒	1B23B 1号	8m以上	kg	※
PC鋼棒	1B26B 1号	8m以上	kg	※
PC鋼棒	1B32B 1号	8m以上	kg	※
PC鋼棒	1B17B 1号	8m以上	kg	※
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承	10×2	硬質ｺﾞﾑ 厚 23mm	㎡	※
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承	15×2	硬質ｺﾞﾑ 厚 33mm	㎡	※
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承	12×3	硬質ｺﾞﾑ 厚 42mm	㎡	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-100×100	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-125×125	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-150×150	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-175×175	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-200×200	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-250×250	SS400	t	※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25(M24)×2000mm	W･N含む	本	※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25(M24)×3000mm	W･N含む	本	※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上)	D25(M24)×4000mm	W･N含む	本	※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上)	D25(M24)×3000mm	W･N含む	本	※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上)	D25(M24)×4000mm	W･N含む	本	※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上)	D25(M24)×6000mm	W･N含む	本	※
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	;ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ同等品;	kg	※
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用		m3	※
注入急結材	ｾﾒﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ φ32×600		本	※
金網	150×150×φ5	JIS-G-3551	㎡	※
防水ｼｰﾄ	0.8+3.0㎜	NATM工法用ｼｰﾄ	㎡	※
ﾁｾﾞﾙ	大型ﾌﾞﾚｰｶ 600～800kg級		本	※
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	120～200mm	UABD-312	個	※
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ180以内	IBT-206	個	※
鋼より線	亜鉛ﾒｯｷ	2A 22	kg	※
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	直線用 22		個	※
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	玉碍子用		個	※
玉碍子	100×100 B級	JIS-C-3832	個	※
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	100～120mm	UABD-308	個	※
低圧ﾋﾟﾝ碍子	中		個	※
接地極銅板	900×900×1.5mm	ﾘｰﾄﾞ 1m付き	枚	※
連結式接地棒	連結式 14φ×1500mm		本	※
電線	IV 38mm2		m	※
電線	IV 5.5mm2		m	※
ﾘｰﾄﾞ端子	22×500 14φ		個	※
電線	IV 22mm2		m	※
漏水対策用樋	L215-W355	;ｱｰﾁ･ﾄﾞﾚﾝ;	m	※
電線管	G28	3.66m/本	m	※
電線管	G54	3.66m/本	m	※
電線管	G70	3.66m/本	m	※
土壌改良材	ﾊﾞｰｸ堆肥	20kg袋 樹皮堆肥 40l	袋	※
肥料	油粕	20kg袋	袋	※
肥料	N23-P2-K0	15kg袋	袋	※
係船柱	曲柱50kN型		本	※
係船柱	曲柱100kN型		本	※
係船柱	曲柱150kN型		本	※
係船柱	曲柱250kN型		本	※
係船柱	曲柱350kN型		本	※
係船柱	曲柱500kN型		本	※
係船柱	曲柱700kN型		本	※
係船柱	曲柱1000kN型		本	※
係船柱	直柱50kN型		本	※
係船柱	直柱100kN型		本	※
係船柱	直柱150kN型		本	※
係船柱	直柱250kN型		本	※
係船柱	直柱350kN型		本	※
係船柱	直柱500kN型		本	※
係船柱	直柱700kN型		本	※
係船柱	直柱1000kN型		本	※
防砂板	t=5mm		㎡	※
防砂ｼｰﾄ	不織布ｼｰﾄ t=5mm以上		㎡	※
鋼板	t=6mm		kg	※
Jﾎﾞﾙﾄ	M20×300mm		本	※
ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径20cm		枚	※
捻ｼｬｯｸﾙ	黒 径22mm		個	※
ﾀｰﾋﾞﾝ油	VG32		ﾘｯﾄﾙ	※
枠組足場(建枠)賃料	1200×1700mm		個・日	※
枠組足場(建枠)基本料	1200×1700mm		個	※
枠組足場(鋼製布板)賃料	500×1800mm		枚・日	※
枠組足場(鋼製布板)基本料	500×1800mm		枚	※
枠組足場(筋違)賃料			本・日	※
枠組足場(筋違)基本料			本	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

資材単価

名称	規格1	規格2	単位	11月単価
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)賃料	ｽﾄﾛｰｸ250mm		個・日	※
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)基本料	ｽﾄﾛｰｸ250mm		個	※
枠組足場(手摺)賃料	1800mm		本・日	※
枠組足場(手摺)基本料	1800mm		本	※
枠組足場(手摺柱)賃料	1200mm		本・日	※
枠組足場(手摺柱)基本料	1200mm		本	※
枠組足場(建枠)賃料	900×1700mm		個・日	※
枠組足場(建枠)基本料	900×1700mm		個	※
鋼製型枠賃料	300×1500mm		枚・日	※
鋼製型枠基本料	300×1500mm		枚	※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D116mm		個	※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D101mm		個	※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D86mm		個	※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D76mm		個	※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	D66mm		個	※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D114mm×1.5m		本	※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D99mm×1.5m		本	※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D84mm×1.5m		本	※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D74mm×1.5m		本	※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ	D64mm×1.5m		本	※
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ	L=1.0m 井戸用		本	※
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ	D40.5mm×3.0m		本	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D135mm×1.5m		本	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D120mm×1.5m		本	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D105mm×1.5m		本	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D90mm×1.5m		本	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D77mm×1.5m		本	※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D115mm		個	※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D100mm		個	※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D85mm		個	※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D75mm		個	※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ	D65mm		個	※
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	砂防工足場材	材料費のみ	基	※
ｶﾞｽ管	SGP D100mm		m	※
ｶﾞｽ管	SGP D80mm		m	※
ｶﾞｽ管	SGP D50mm		m	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D83mm×1.0m	砂防地すべり用	本	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D97mm×1.0m	砂防地すべり用	本	※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	D127mm×1.0m	砂防地すべり用	本	※
ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒	φ16mm		kg	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。
また、上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

地区別資材単価

名称	規格1	規格2	単位	地区	11月単価
モルタル	1:2 普通		m3	安芸①	※
モルタル	1:2 普通		m3	高知①	※
モルタル	1:2 普通		m3	中央西②	※
モルタル	1:2 普通		m3	須崎①	※
モルタル	1:2 普通		m3	幡多②	※
モルタル	1:3 普通		m3	安芸①	※
モルタル	1:3 普通		m3	高知①	※
モルタル	1:3 普通		m3	中央西②	※
モルタル	1:3 普通		m3	須崎①	※
モルタル	1:3 普通		m3	幡多②	※
モルタル	1:2 高炉		m3	安芸①	※
モルタル	1:2 高炉		m3	高知①	※
モルタル	1:2 高炉		m3	中央西②	※
モルタル	1:2 高炉		m3	須崎①	※
モルタル	1:2 高炉		m3	幡多②	※
モルタル	1:3 高炉		m3	安芸①	※
モルタル	1:3 高炉		m3	高知①	※
モルタル	1:3 高炉		m3	中央西②	※
モルタル	1:3 高炉		m3	須崎①	※
モルタル	1:3 高炉		m3	幡多②	※
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	18-5-40 高炉	W/C=60%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	W/C=60%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	18-8-40 高炉	W/C=60%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	21-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	21-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	21-5-40 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	24-12-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生コンクリート	27-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生コンクリート	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	安芸①	※
生コンクリート	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生コンクリート	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生コンクリート	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	須崎①	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright c 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

地区別資材単価

名称	規格1	規格2	単位	地区	11月単価
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 普通	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	安芸①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	高知①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	中央西②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	須崎①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	幡多②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	安芸①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	高知①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	中央西②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	須崎①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25(20) 高炉	W/C=55%以下 C=350以上	m3	幡多②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	高知①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	中央西②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	須崎①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	W/C=55%以下	m3	幡多②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	安芸①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	高知①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	中央西②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	須崎①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=270kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	幡多②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	安芸①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	高知①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	中央西②	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	須崎①	※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	ﾄﾝﾈﾙ用 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	m3	幡多②	※
ﾌﾞﾛｯｸ	控35cm		㎡	高知①	※
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型	控35cm L1250-H800	;ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ(擬石面ﾀｲﾌﾟ)同等品;	㎡	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	瀝青安定処理材		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型		t	幡多②	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	安芸①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	高知①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	須崎①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		t	幡多②	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	安芸①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	高知①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	須崎①	※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生瀝青安定処理材		t	幡多②	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright c 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.

地区別資材単価

名称	規格1	規格2	単位	地区	11月単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	安芸①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	高知①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	須崎①	※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13)		t	幡多②	※
砂			m3	安芸①	※
砂			m3	高知①	※
砂			m3	須崎①	※
砂			m3	幡多②	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	安芸①	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	高知①	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	須崎①	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	15～5mm		m3	幡多②	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	安芸①	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	高知①	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	須崎①	※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石	40～5mm		m3	幡多②	※
再生砂			m3	高知①	※
栗石（割栗石）	50～150mm		m3	安芸①	※
栗石（割栗石）	50～150mm		m3	高知①	※
栗石（割栗石）	50～150mm		m3	須崎①	※
栗石（割栗石）	50～150mm		m3	幡多②	※
蛇篭用詰石(割栗石)	150～200mm		m3	高知①	※
蛇篭用詰石(割栗石)	150～200mm		m3	須崎①	※
蛇篭用詰石(割栗石)	150～200mm		m3	幡多②	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	安芸①	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	高知①	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	須崎①	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	C-40		m3	幡多②	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	安芸①	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	高知①	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	須崎①	※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30～0	C-30		m3	幡多②	※
粒度調整砕石 40～0	M-40		m3	安芸①	※
粒度調整砕石 40～0	M-40		m3	高知①	※
粒度調整砕石 40～0	M-40		m3	須崎①	※
粒度調整砕石 40～0	M-40		m3	幡多②	※
粒度調整砕石 30～0	M-30		m3	安芸①	※
粒度調整砕石 30～0	M-30		m3	高知①	※
粒度調整砕石 30～0	M-30		m3	須崎①	※
粒度調整砕石 30～0	M-30		m3	幡多②	※
再生砕石	RC-30		m3	安芸①	※
再生砕石	RC-30		m3	高知①	※
再生砕石	RC-30		m3	須崎①	※
再生砕石	RC-30		m3	幡多②	※
再生砕石	RC-40		m3	安芸①	※
再生砕石	RC-40		m3	高知①	※
再生砕石	RC-40		m3	須崎①	※
再生砕石	RC-40		m3	幡多②	※
再生粒調砕石	RM-30		m3	高知①	※
再生粒調砕石	RM-30		m3	須崎①	※
再生粒調砕石	RM-30		m3	幡多②	※
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	安芸①	※
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	高知①	※
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	中央西②	※
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	須崎①	※
小型車加算	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	4t車	m3	幡多②	※
夜間割増	生ｱｽ		t	安芸①	※
夜間割増	生ｱｽ		t	高知①	※
夜間割増	生ｱｽ		t	須崎①	※
夜間割増	生ｱｽ		t	幡多②	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和8年10月1日」を参照。

上記「※」は物価資料等の2026年11月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright c 2026 Kochi Prefecture All rights reserved.