

別表第1（第3条関係）

補助事業名	木造住宅耐震診断事業		木造住宅耐震改修設計費補助事業		木造住宅耐震改修費補助事業	
補助事業者	市町村					
補助対象経費	既存木造住宅の所有者の依頼を受け、市町村が行った耐震診断士による住宅耐震診断に要した経費		既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費に対し、市町村が交付した補助金		既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行った耐震改修工事及び、緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等（注）の安全対策に要した経費に対し、市町村が交付した補助金	
	限度額					
	戸建住宅及び併用住宅	共同住宅及び長屋	戸建住宅及び併用住宅	共同住宅及び長屋	戸建住宅及び併用住宅	共同住宅及び長屋
	30,000円／棟	60,000円／棟	200,000円／棟	400,000円／棟	600,000円／棟	300,000円／戸 かつ 1,200,000円／棟
		ただし、耐震改修設計に要した費用の3分の2以内とする。		耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。		
補助要件	次に掲げる事項の全てに該当するもの					
	①診断する住宅が、第2条2号に規定する既存木造住宅に該当するもの		①耐震診断士が設計するもの		①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの	
	②診断を財団法人日本建築防災協会発行の「一般診断法による木造住宅の耐震診断プログラム」を利用して行うもの又は財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したコンピュータソフト（以下「認定ソフト」という。）の一般診断法による木造住宅の診断プログラムを利用して行うもの		②耐震診断士が木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値（以下「評点」という。）が1.0未満と診断された住宅に係るもの		③次のいずれかに該当するもの	
			③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に認めたもの		ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの ウ 特殊型 ア又はイと同等以上の耐震性があると県が認めたもの	
		④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。		対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。		
補助率	4分の1以内					
	補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。					

（注）「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀においては別添点検表1、組積造の塀においては別添点検表2に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをいう。

別表第2（第3条関係）

補助事業名	非木造住宅耐震診断事業		非木造住宅耐震改修設計費補助事業		非木造住宅耐震改修費補助事業	
補助事業者	市町村					
補助対象経費	既存非木造住宅の所有者が建築士事務所に依頼して行った耐震診断に要した経費に対し、市町村が交付した補助金		既存非木造住宅の所有者が建築士事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費に対し、市町村が交付した補助金		既存非木造住宅の所有者が建設業者に依頼して行った耐震改修工事及び、緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等（注2）の安全対策に要した経費に対し、市町村が交付した補助金	
	限度額					
	戸建住宅及び併用住宅	共同住宅及び長屋	戸建住宅及び併用住宅	共同住宅及び長屋	戸建住宅及び併用住宅	共同住宅及び長屋
	30,000円/棟	60,000円/棟	200,000円/棟	400,000円/棟	600,000円/棟	300,000円/戸 かつ 1,200,000円/棟
		ただし、耐震改修設計に要した費用の3分の2以内とする。		耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。		
補助要件	次に掲げる事項の全てに該当するもの					
	①診断する住宅が、第2条3号に規定する既存非木造住宅に該当するもの		①構造設計一級建築士等が設計するもの		①構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの	
	②構造設計一級建築士等（注1）により実施されたもの		②非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの		③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの	
	③構造耐力上独立した1棟を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの		③耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの		④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。	
			対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。			
補助率	4分の1以内					
	補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。					

（注1） 構造設計一級建築士等：①構造設計一級建築士 ②耐震改修支援センター（財団法人日本建築防災協会）の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士

（注2） 「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀においては別添点検表1、組積造の塀においては別添点検表2に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをいう。

別表第3（第3条関係）

補助事業名	住宅耐震改修緊急支援事業	
補助事業者	市町村	
補助対象経費	木造住宅耐震改修費補助事業及び非木造住宅耐震改修費補助事業で、市町村が交付する補助金に緊急支援の上乗せとして交付した補助金	
	戸建住宅及び併用住宅	共同住宅及び長屋
	300,000円／棟	150,000円／戸 かつ 600,000円／棟
	耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。	
補助要件	市町村長が緊急支援が必要と認めた耐震改修工事（社会資本整備総合交付金 16-(12)住宅・建築物安全ストック形成事業 ①住宅・建築物耐震改修事業 11住宅の耐震改修及び建替え等に対する緊急支援事業として実施するものを除く。）	
補助率	4分の1以内	
	補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。	

別表第4（第5条、第6条、第7条の2関係）

- (1) 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。）第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。
- (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
- (3) その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあつては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。
- (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
- (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
- (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
- (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
- (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
- (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
- (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

補強コンクリートブロック塀の点検表

(鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。)

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm未満	いいえ	はい
		高さ2m以下で10cm未満	いいえ	はい
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている	はい	いいえ
		壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内に入っている	はい	いいえ
4	控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合)	3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい	いいえ
5	基礎	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
8	その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
	評価	8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です		
	位置	緊急輸送道路又は避難路に面している	いいえ	はい

組積造の塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1.2mを超えている	いいえ	はい
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい	いいえ
3	控壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	はい	いいえ
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
7	その他	塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある	いいえ	はい
	評価	7項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です		
	位置	緊急輸送道路又は避難路に面している	いいえ	はい